声屏障 高速公路隔音墙 挡音板 安和安泰公司

产品名称	声屏障 高速公路隔音墙 挡音板 安和安泰公司
公司名称	东河区安和安泰五金筛网经销部
价格	188.00/平米
规格参数	品牌:包头安和安泰 型号:型号齐全，也可根据您的要求加工定做
公司地址	东河区豪德贸易广场西北区12栋23号底店
联系电话	13245135000 18648258311 15849292276

产品详情

包头声屏障、包头公路隔音板、包头高速公路隔音墙、包头挡音板----13245135000 18648258311---包头隔音网、包头住宅小区隔音墙、包头铁路声屏障、包头桥梁声屏障、包头厂区隔音墙、包头金属冲孔声屏障、包头声屏障厂家：安和安泰丝网公司多年声屏障设计、生产、销售、安装经验,值得信赖!

声屏障主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是隔音屏障的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在道路防撞墙或轨道边的预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强弹簧卡子将其固定在h型立柱槽内，形成隔音屏障。

隔音屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。隔音屏障外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，是现代化城市最理想的隔声降噪设施。

金属声屏障材质为金属铝合金卷板，镀锌卷板。金属声屏障具有降噪效果性能良好、结构安全可靠、材料价格经济、安装成本低、经久耐用、使用寿命长、景观协调、美观大方等优点。

金属声屏障的产品特点：（1）金属隔音墙的隔声量大：平均隔声量应不小于35db；（2）金属隔音墙的吸声系数高：平均吸声系数应不小于0.84；（3）金属隔音墙的耐侯耐久性：产品应具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品采用铝合金卷板、镀锌卷板、玻璃棉、h钢立柱表面镀锌外理防腐年限在15年以上（4）金属隔音墙比较美观：可选择多种色彩和

造型进行组合，与周围环境协调，形成亮丽风景线。（5）金属隔音墙比较经济：装配式施工，提高工作效率，缩短施工时间，可节省施工费及人工费。（6）金属隔音墙比较方便：与其它制品并行安装，易维修，更新方便。（7）金属隔音墙比较轻便：吸音板系列产品具有自重轻特点，可减轻高架轻轨、高架路的承重负荷，可降低结构造价。（8）金属隔音墙能防火：采用超细玻璃棉，由于其熔点高，不可燃，完全满足环保和防火规范的要求。（9）金属隔音墙的高强度：结合我国各地区不同的气候条件，在结构设计时充分考虑风荷载。通过生产线压制凹槽增加强度。（10）金属隔音墙可以防水、防尘：材料设计时充分考虑防水、防尘，在扬尘或淋雨环境中其吸声性能不受影响，构造中已设置排尘排水措施，避免构件内部积水。

声屏障品种多、规格全、隔音降噪效果好、安装方便。