

# 定子整形机，四柱液压压床10吨

产品名称	定子整形机，四柱液压压床10吨
公司名称	深圳市鑫亿空油压机械设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:台湾鑫亿 型号:xy-106c
公司地址	深圳市民营路6号
联系电话	15889306839

## 产品详情

更有专业生产以下产品：

空压压床;气动热压机;增压压床;油压压床;桌上精密高速冲床;薄膜开关鼓包热压机;矽钢片整平机;压铸件冲边机;液晶保护膜裁切机;转子压装机;油压整形机;小型液压站;四柱三板油压机；快速油压机；落地式油压机；弓形油压机；热压成型机；四柱二板油压机；精密油压机；IMD热压成型机;数控油压机

经理：许先生

销售热线：158 8930 6839

电话: 0755-32875686

传真: 0755-27352481

Q Q: 1520506880

邮箱: 15889306839@163.com

地址: 深圳市宝安区石岩镇民营路6号

产品特点:

- 1.该系列液压压床以1-14MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量，控制灵活，易实现自动化，运行速度

匀速平稳，与气压设备相比，速度和压力可调可控，出力调节范围大，独立性强，性能更稳定，能大大提高产品的压装质量。

3.设备待机时噪音不超过80分贝.

4.采用四柱两板式设计，结构简单，适合本身具有导向的模具。

5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.

6.该系列压床的压装行程一般通过压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制

7.压装主轴的回升高度,由位置感应开关控制,可以停在任意行程范围内.

8.主轴的下降速度为3tf为78MM/S, 5tf为68MM/S, 10tf为68MM/S.

9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作；

10.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重.

11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做,

12.该系列液压机械出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)