

国标热压三通生产厂家

产品名称	国标热压三通生产厂家
公司名称	沧州恒运管道装备制造有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:恒运 型号:300
公司地址	盐山县盐山镇刘红庙村
联系电话	13315743211

产品详情

无缝三通的材质20是指含碳量，含碳量为0.2%，属于低碳钢。钢中可分为低碳钢、中碳钢和高碳钢。碳含量：低碳钢一般小于0.25%；中碳钢一般在0.25~0.60%之间；高碳钢一般大于0.60%。钢中除含有碳(C)元素和为脱氧而含有一定量硅(Si)(一般不超过0.40%)、锰(Mn)(一般不超过0.80%,较高可到1.20%)合金元素外,不含其他合金元素(残余元素除外)。区分钢和铁：含碳量低于2.11%为钢，含碳量高于2.11%为铁；钢中含碳量越高其韧性越差，铁中含碳量越高其韧性越好。

联系人：刘经理 13315743211

热压三通成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。恒运管道热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。

联系人：刘经理 13315743211

45度斜三通生产厂家恒运深化质量管理，提高产品质量，精品供应，产量达成，生产品质是一家，我制造、我负责。

45度斜三通分：15度斜三通，30度斜三通，45度4斜三通，60度斜三通，异径斜三通，变径斜三通，异型三通，任意角度斜三通。就是支管与主管有一定的夹角的三通管件，采用无缝管制造，目前普遍应用的工艺有液压胀形和热压成形两种。