

乐泰598密封胶Loct598胶水黑色耐油硅橡胶

产品名称	乐泰598密封胶Loct598胶水黑色耐油硅橡胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:598 包装规格:85g/300ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

乐泰598密封胶Loct598胶水黑色耐油硅橡胶 (180*28*26*98-1-9)

黑色598乐泰硅橡胶

氰基丙烯酸酯胶粘剂优点：

- 1、单组分，无溶剂，使用方便；
- 2、快速固化，便于流水线生产；
- 3、适应面广，对多种材料具有良好的胶接强度；
- 4、电气绝缘性好，与酚醛塑料相当；
- 5、无毒，能用于人体组织的胶接；
- 6、耐药品性、耐候性、耐寒性良好；
- 7、固化后胶层无色透明、外观平整；特别适合于工艺美术品、贵金属、装饰品、精密仪

光学仪器的胶接。

LOCTITE®598™ 产品在与空气中湿气接触后，形成坚韧、具有柔性的硅树脂橡胶垫片。该产品抗老化，耐候性好和耐热循环，不会变硬，收缩和破裂。典型应用作业包括，承油盘、变速器盘、阀盖、阀门、导杆、定时齿轮罩以及差速器盖。该产品典型应用作业温度范围为-54 °C至260 °C。

产品型号：598	品牌：乐泰
颜色：金属黑	包装规格：85gm/370gm
挤出率（g/min）：200-550	表面脱粘：1-25min
相对密度（Mpa）：1.27-1.32	硬度（肖氏）：A26-40
延伸率(%)：325	拉伸强度(Mpa): 1.31

乐泰598平面密封硅橡胶：RTV、硅铜胶,颜色为金属黑色，脱脲固化，耐润滑油性优异，专用于内燃机部件的密封，黑色。最大填充间隙达6mm。

垫片 韧性 提高了承受重物和抗震性 特别应用 垫片更换或垫片修饰 主要优点
对汽车发动机油具有卓越抵抗性能

电缆密封

电缆通过基座在风力发电机外部布置以传输电力，该区域必须密封以防止水 / 湿气进入发电机而导致腐蚀。

如需涂抹：

表面应清洁干燥。

使用气动或手动点胶机涂抹TerosonMS939密封剂。

将产品喷涂在电缆周围，确保每根电缆和墙体之间的良好密封。

TerosonMS939

单组份、高柔性的改性硅烷产品，通过与水分反应固化的弹性密封产品。材料无溶剂、异氰酸酯、有机硅和PVC，而且无味。它展现了与许多基材良好的粘合性，并适用于喷涂系统。