

DX-350/DX-355数字点胶机

产品名称	DX-350/DX-355数字点胶机
公司名称	深圳市亚普德科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	品牌:Metcal奥科 型号:DX-350/DX-355 产地:美国
公司地址	深圳市宝安区民治街道人民南路水谢春天花园一期2栋杜鹃苑5B
联系电话	0755-29955243 13510260568

产品详情

DX-350系列是微处理器驱动的全数字点胶机。DX-350使用方法直观，能均匀、准确地点出低、中、高粘性流体。其处理器固件提供可编程功能，可对10种变化、连续或单个点焊点进行编程。

DX-350包括一个可调的真空驱动"回吸"装置，控制"残余"焊料，减少浪费。

DX-350/DX-355主要特征与优点

- 1.小巧轻便
- 2.10种可编程的程序和4种运行模式
- 3.数字定时器，压力与真空读数
- 4.精确复制焊珠或焊点的页序
- 5.可调的真空回吸控制装置，可控制点胶循环间的流体滴
- 6.有两种运行压力供选择:普通应用可采用0-100磅/平方英寸，特殊低粘性应用可采用0-15磅/平方英寸
- 7.包装中即拆即用产品，包括通用电源、脚踏开关、气管、样品针头、注射器管和接头
- 8.机器人应用输入/输出界面

--	--

零件编号	说明
DX-350	数字点胶器 0- 6.9 巴(0 - 100 磅/平方英寸)
DX-355	数字点胶器 0- 1.0 巴(0 - 15 磅/平方英寸)
规格参数	
尺寸 (宽 x 长 x 高)	152 毫米 x 165 毫米 x 178 毫米
重量	1.2 千克(2.6 磅)
循环率	1200 次循环/分钟
计时范围	0.008- 60.000 秒
计时公差	+/- 0.001%
输入电压	100-240 伏交流
输入频率	50-60 赫兹
内存	10 种可编程程序
循环模式	定时、中断、教学、吹扫
输入/输出界面	利用电压或触点闭合启动
循环模式	定时，吹扫
保修	1 年