

乐泰638胶水638厌氧固持胶let轴承金属胶

产品名称	乐泰638胶水638厌氧固持胶let轴承金属胶
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:638 包装规格:50/250ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

乐泰638胶水638厌氧固持胶let轴承金属胶{180-2-8-2-6-98*19}

乐泰638轴承胶	<p>丙烯酸酯胶粘剂：</p> <p>按强度分：</p> <ol style="list-style-type: none">1、结构胶粘剂2、一般胶粘剂 <p>按剂型分：</p> <ol style="list-style-type: none">1、溶剂型：如MA的均聚或共聚物+酮+RX2、乳液型：如MA共聚物乳液3、无溶剂型：如氰基丙烯酸酯胶、厌氧胶、结构胶等 <p>按固化机理分：</p>
----------	--

1、反应性丙烯酸酯胶粘剂

2、非反应型丙烯酸酯胶粘剂

品牌：乐泰

型号：638

颜色:绿色;

包装规格:50ML/250ML

最大填充径向间隙（mm）：0.381；

粘度(mPa.s)：2000~3000；

剪切强度钢/钢(psi)：3625；

固化速度（初固/完固）：5分钟/24小时；

推荐促进剂：7471/7649；

比重：1.09

一种具有容油性及其他污染的通用型高强度固持胶。密封并固持圆柱形零件总成，其最大填充径向间隙为0.25mm。在30分钟内初固化，能防止微振磨损及金属配合间的缝隙腐蚀。

乐泰638胶水设计应用于圆柱型装配零件的粘接作业，尤其适用于粘接间隙要达到0.25mm以及需要在室温条件下达到最大强度的应用作业。乐泰638在隔绝氧气的金属密封面间固化，可以防止由于震动或冲击而引起的松动或泄漏。乐泰638典型用途包括填充紧密配合和压配合件，键沟和花键之间的空隙；装配轴承和衬套，并使压配合键固持强度更高用于粘接圆柱形配合件，尤其适用在不能确保被粘接表面是否清洁的场合。

乐泰 液体透明可视粘合剂

超强的表现，简化的流程，极大地增强了显示器性能

汉高 – 世界粘合剂、密封剂和表面处理技术工业应用的领导者发布了液体透明可视粘合技术（LOCA）。

这种技术为包括移动电话，平板电脑，显示器，电视机和户外标示等显示设备和触摸板的盖板粘结，触摸板感应器组合和直接粘接提供了解决方案。