汉高乐泰545螺纹密封剂Loc液压气动密封胶水

产品名称	汉高乐泰545螺纹密封剂Loc液压气动密封胶水
公司名称	东莞市豪泰胶业有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:乐泰 型号:545 包装规格:50ml
公司地址	东莞市大岭山第二工业区
联系电话	076982936819 18028269819

产品详情

汉高乐泰545螺纹密封剂Loc液压气动密封胶水{180-2-8-2-6-*98*1*9}

环氧树脂按固化条件分类

1) 冷固化胶(不加热固化胶)。

又分为：

低温固化胶，固化温度＜15℃；

室温固化胶，固化温度15—40℃。

2) 热固化胶。

又可分为：

中温固化胶，固化温度约80—120℃；

高温固化胶，固化温度＞150℃

3) 其他方式固化胶，如光固化胶、潮湿面及水中固化胶、潜伏性固化胶等。

典型用途：液压、汽动密封

颜色：紫色；

粘度(mPa.s)：9.000~20.000

温度范围（℃）：-54/150

耐压力（密封工作压力）：≤10.000psi

推荐促进剂：7649/7471

比重：1.02

包装规格：50ML瓶装

乐泰545管螺纹密封剂是液压气动密封剂，不污染液压系统，快速固化，低强度；用于密封及锁固高液压动力系统，M36以下锥螺纹，不含料不会阻塞阀门或过滤系统。

乐泰545是用于锁固和密封塑料及金属管螺纹接点，该产品在两个紧密配合的金属表面间，与空气隔绝时固化，并且可防止由于受其冲击和震动而导致的松动和泄露，本产品为特殊配方，其润滑性能够使装配简便。

振膜与音圈

结构胶

优势

粘结高低声音频率的音圈

粘结绝大多数薄膜材料

高流变性，防止溢出

产品

乐泰 3040光固化胶

为了振膜和音圈粘结而开发

低、高频率适用

卓越的粘接性能

通过跌落和老化测试

电线固定

结构胶

优势

快速固化

简单应用

高强度

硬度可控

粘度可控

主要用于将坚固和柔性PVC粘结到PC上

可见，可以使用荧光检验

触变性减少了液体的流动