嘉程防水告诉你，外墙防水砂浆施工要点

产品名称	嘉程防水告诉你，外墙防水砂浆施工要点
公司名称	长沙嘉程建筑防水工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区石马村彭家垅
联系电话	86 0731 84699792 13517494315

产品详情

1、外墙防水聚合物水泥防水砂浆的主要性能应符合JC/T984-2011《聚合物水泥防水砂浆》的有关规定，每10t为一批，不足10t的按一批抽样检验，现场待抽样复验合格后方可使用。

2、外墙防水砂浆的配制应按设计要求，通过试验确定配制好的防水砂浆宜在1h内用完，施工中不得加水。

3、外墙防水砂浆施工前，宜先做好节点处理，再进行大面积施工。外墙门框、窗框、伸出外墙管道、设备或预埋件等，应在建筑外墙防水砂浆施工前安装完毕。

4、外墙防水砂浆的基层找平层应平整、坚实、牢固、干净，不得酥松、起砂、起皮。基层表面应为平整的毛面，光滑表面应进行界面处理，并应按要求湿润，界面处理材料涂刷厚度应均匀，覆盖完全，收水后应及时进行砂浆防水层施工。

5、外墙防水聚合物水泥砂浆防水层宜采用压力喷涂施工，每遍喷涂厚度宜为3 mm。采用抹压施工时每层厚度不应大于5 mm，且前一层凝结后方可抹压后一层。

6、窗台、窗楣和凸出墙面的腰线等部位上表面的排水坡度应准确，外口下沿的滴水线应连续、顺直。砂浆防水层转角宜抹成圆弧形，圆弧半径不应小于5mm，转角抹压应顺直。

7、外墙防水聚合物砂浆防水层分格缝的留设位置和尺寸应符合设计要求，嵌填密封材料前，应将分格缝清理干净。门框、窗框、伸出外墙管道、预埋件等与防水层交接处应留8～10 mm宽的凹槽进行密封处理，密封材料应嵌填密实。

8、外墙防水聚合物砂浆防水层与基层必须粘结牢固，防水层表面的平整度应符合装饰面层对基层的抗拉强度要求，外墙防水工程完工后，应采用保护措施，不得损坏防水层。

如果您还想要了解更多关于“ 外墙防水 ”的相关资讯的话，可以到嘉程防水公司进行实地考察或者拨打：400-680-6922来电咨询哦。