

西门子剥线工具6GK1905-6AA00

产品名称	西门子剥线工具6GK1905-6AA00
公司名称	上海地友自动化设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6GK1905-6AA00 1:10
公司地址	上海市松江区叶榭镇叶旺路1号1楼
联系电话	18701852718

产品详情

西门子剥线工具6GK1905-6AA00 6GK1905-6AA00 DP电缆快速剥线工具刀钳6GK1 905-6AA00
6GK1905-6AA00 DP电缆线快速连接剥线工具刀 剥线钳 剥线工具 6GK1905-6AA00 剥线工具 联系人
：黄世鹏（销售经理）工作QQ：649426281 联系电话:18701852718 工作微信1582190464
9 上海地友自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，致
力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验
以及雄厚的技术力量，尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机
界面及网络/软件应用为公司的技术特长，几年来，上海地友自动化设备有限公司在与德国
SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，建立了良好的相互协作关系。 主要优势产品
西门子：S7-200CN、S7-200、Smart200、S7-300、S7-400、S7-1200、触摸屏、6FC、6SN、S120、V10、V20
、V60、V80、G110、G120、6RA、伺服数控备件、NCU、MM系列变频器。 商品参数
品牌：SIEMENS 名称：PROFIBUS快速连接剥线工具 订货号：6GK1905-6AA00
参数：PROFIBUS快速连接剥线工具，工具，用于PROFIBUS快速溶出快速连接总线电产品图片
产品图片： 6GK1905-6AA00 SIMATIC NET, PROFIBUS FastConnect 剥线工具, 用于 PROFIBUS
FastConnect 总线电缆的快速剥线 列表价（不含增值税）显示价格 您的单价（不含增值税）显示价格
PDF 格式的数据表下载 服务和支持(手册，认证，问答...) 下载 更多图片 捆绑销售：
6GK5008-0BA00-1AB2 SCALANCE XB008 非网管型工业以太网 10/100MBIT/S 交换机，带 8 X 10/100MBIT/S
双绞线端口，RJ45 接口；用于构建小型星形和总线形拓扑结构；LED 诊断，IP20，24 V DC
电源，包括手册 6GK1571-0BA00-0AA0 PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR
CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M
INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
6GK7243-5DX30-0XE0 COMMUNICATION MODULE CM 1243-5 FOR CONNECTION OF SIMATIC
S7-1200 TO PROFIBUS AS DP MASTER MODULE; PG/OP COMMUNICATION; S7-COMMUNICATION
6GK7277-1AA10-0AA0 COMPACT SWITCH MODULE CSM 1277 CONNECTION SIMATIC S7-1200 AND
UP TO 3 FURTHER IND. ETHERNET USERS WITH 10/100 MBIT/S UNMANAGED SWITCH, 4 RJ45 PORTS,
EXT. 24V DC POWER SUPPLY, LED DIAGNOSTICS, S7-1200 MODULE INCL. ELECTRONIC MANUAL ON
CD 6GK7343-1CX10-0XE0 SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN 通讯处理器，用于通过 TCP/IP 和 UDP 连接
SIMATIC S7-300 至工业以太网，多播，发送/接收，带或不带 RFC1006，读取/写入，S7

通讯 (服务器), PROFINET IO 设备, 集成 2 端口交换机 ERTEC 200 SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW 1/2 Siemens D 31.3 · 2015 SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW 简介 1 1

应用领域 SINAMICS G120 标准型变频器尤其适合 • 在工商业领域用作泛用驱动 • 用于汽车、纺织、印刷、化学等行业 • 用于跨行业应用, 例如钢铁、原油、天然气和近海工业以及再生能源行业中的输送技术 具体应用示例和说明请访问网址 www.siemens.com/sinamics-applications

其他信息 您可能还对以下变频器感兴趣: • 更高防护等级, 功率最高达 7.5 kW SINAMICS G110M、SINAMICS G110D、SINAMICS G120D • 具备定位功能, 用于分布式驱动解决方案, 防护等级 IP65 SINAMICS G120D • 具备定位功能, 开关柜内置, 防护等级 IP20 SINAMICS S110 • 配备针对泵、风机和压缩机的特殊功能 SINAMICS G120P (产品样本 D 35) 1) 行业专用变频器。应用对转矩精度 / 转速精度 / 定位精度 / 轴坐标 / 功能性的要求 连续运动 非连续运动 基本 中等 高 基本 中等 高 泵、风机、压缩机应用 离心泵 径向 / 轴向风机 压缩机 离心泵 径向 / 轴向风机 压缩机 单螺杆泵 液压泵 配料泵 液压泵 配料泵 除磷泵 液压泵 V20 G110 G120C G120P G120P G130/G150 G180 1) S120 G120 S110 S120 移动 输送带 辊式输送机 链式输送机 输送带 辊式输送机 链式输送机 升 / 降机 电梯 自动扶梯 行车 船舶驱动 索道 电梯 集装箱起重机 矿井提升机 露天矿挖掘机 试验台 加速输送机 货架存取设备 加速输送机 货架存取设备 横切机 卷装机 货架存取设备 工业机器人 贴片机 旋转分度台 横切机 辊式进料机 啮合 / 分离装置 V20 G110 G110D G110M G120C G120 G120D G130/G150 G180 1) S120 S150 DCM G120 G120D S110 DCM S120 DCM 处理 研磨机 混料机 捏合机 粉碎机 搅拌机 离心机 研磨机 混料机 捏合机 粉碎机 搅拌机 离心机 挤出机 回转炉 挤出机 卷取机和拆卷机 引导驱动 / 从动驱动 研光机 压力机主驱动 印刷机 管状制袋机 单轴运动控制 例如 • 位置轮廓 • 轨迹轮廓 管状袋制袋机 单轴运动控制 例如 • 位置轮廓 • 轨迹轮廓 伺服压力机 轧机传动 多轴运动控制 例如 • 多轴定位 • 凸轮 • 插补 V20 G120C G120 G130/G150 G180 1) S120 S150 DCM G120 S110 S120 DCM 加工 主驱动, 用于 • 车削 • 铣削 • 钻削 主驱动, 用于 • 钻削 • 锯削 主驱动, 用于 • 车削 • 铣削 • 钻削 • 切齿 • 磨削 轴驱动, 用于 • 车削 • 铣削 • 钻削 轴驱动, 用于 • 钻削 • 锯削 轴驱动, 用于 • 车削 • 铣削 • 钻削 • 激光加工 • 切齿 • 磨削 • 步冲和冲孔 S110 S110 S120 S120 S110 S110 S120 S120 1/3 Siemens D 31.3 · 2015 SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW SINAMICS G120 标准型变频器 1 1 概述 SINAMICS G120 变频器的设计针对三相交流电机, 用于实现精确而又经济的转速 / 转矩控制。该系列产品涵盖了 0.37 kW 到 250 kW 的功率范围, 并提供丰富的规格 (外形尺寸从 FSA 到 FSGX), 因此可广泛用于各种驱动方案。例如: SINAMICS G120, 外形尺寸 FSA、FSB 和 FSC, 均配备功率模块、控制单元 CU240E-2 F 和基本操作面板 BOP-2 例如: SINAMICS G120, 外形尺寸 FSD、FSE 和 FSF, 均配备功率模块、控制单元 CU240E-2 F 和基本操作面板 BOP-2 例如: SINAMICS G120, 外形尺寸 FSGX, 配备功率模块、控制单元 CU240E-2 F 和基本操作面板 BOP-2 易于操作的设计 SINAMICS G120 是一款模块式变频器系统, 其主要包含两个功能单元: • 控制单元 (CU) • 功率模块 (PM) 控制单元可以控制和监控功率模块和与它相连的电机, 控制模式有多种, 按需选择。该组件能够支持与本地或中央控制系统以及监控设备的通讯。功率模块用于对电机供电, 功率范围为 0.37 kW 至 250 kW。该模块采用了最先进的 IGBT 技术和脉宽调制功能, 从而确保可靠而又灵活的电机运行。丰富的保护功能为功率模块和电机提供了高度保护。控制单元可与以下功率模块组合使用: 1) 集成 A 级或 B 级滤波器、防护等级 IP55/UL 12 型、0.37 kW 至 90 kW 的功率模块 PM230 是 SINAMICS G120P 泵、风机、压缩机用变频器的组成部分。CU230P - 2 是 SINAMICS G120P 泵、风机、压缩机用变频器和 SINAMICS G120P Cabinet 变频调速柜的控制单元。详细信息请见产品样本 D 35。控制单元 功率模块 - 防护等级 IP20 PM230 1) PM240-2 PM240 PM250 CU230P-2 CU240B-2 CU240E-2 CU250S-2 - 1/4 Siemens D 31.3 · 2015 SINAMICS G120 标准型变频器 0.37 kW 至 250 kW SINAMICS G120 标准型变频器 1 1 Safety Integrated (安全集成) SINAMICS G120 标准型变频器提供针对安全相关应用的规格。功率模块 PM240-2、PM240 和 PM250 均支持 Safety Integrated 功能。外形尺寸为 FSGX 的功率模块 PM240 (即功率在 160 kW 以上) 仅适用于基本安全功能 (STO、SS1 和 SBC)。控制单元配合安全功能 (见概述) 就能将驱动升级为 Safety Integrated Drive。设备提供的 Safety Integrated 功能种类取决于控制单元的类型。基本安全功能 (符合 IEC 61508 SIL 2 以及 EN ISO 13849-1 PL d 及 3 类) • 安全转矩关闭 (STO, Safe Torque Off) 用于防止驱动的主动运行 • 安全停止 1 (SS1, Safe

Stop 1) 用于对安全制动斜坡进行持续监控 • 安全制动控制 (SBC, Safe Brake Control) 用于对抱闸的安全控制。SBC激活时,其总是与STO一同被触发。SBC需要使用安全制动继电器扩展安全功能(符合IEC 61508 SIL 2以及EN ISO 13849-1 PL d及3类) • 安全限制转速(SLS, Safely Limited Speed)用于防止超速运行带来的危险 • 安全旋转方向监控(SDI, Safe Direction) 此功能用于确保驱动只向选定的方向旋转 • 安全转速监控(SSM, Safe Speed Monitor) 此功能用于提示传动的速度低于一个特定阈值时的情况 通过PROFIsafe或安全输入端子都可以激活基本安全功能和扩展安全功能。 所有安全功能均可在无电机编码器的情况下使用,从而使投入成本降至最低。这对现有设备的翻新尤其有意义,其无需更换电机或改变机械系统便可方便地升级为安全集成方案。安全转矩关闭(STO) 功能可无限制地用于所有应用。SS1、SLS、SSM和SDI 功能则只允许用于变频器断开后不会出现负载加速的应用。也就是说,这些功能不可用于含拉伸负载的应用,例如提升机构和拆卷机。更多相关信息请见“产品亮点”一章的“Safety Integrated(安全集成)”部分。Efficient Infeed Technology(高效供能技术)功率模块PM250采用了先进的Efficient Infeed Technology(高效供能技术)。这样一来便可通过标准型变频器将电机再生式运行中产生的能量回馈至供电系统。采用此方案时,开关柜中无需采用额外的散热措施;由于省去了制动电阻、制动斩波器及进线电抗器等组件,空间需求也得以降低。此外该方案可显著降低布线

和选型成本,同时还能降低能耗及长期运行成本。更多相关信息请见“产品亮点”一章的“Efficient Infeed Technology(高效供能技术)”部分。创新的冷却方案和电子模块的涂层创新的冷却方案和电子模块上的涂层使得设备的寿命及持续运行时间显著提升。 • 损耗功率只通过外部散热器排出 • 采用持续的对流冷却,电子器件不设在通风道中 • 风扇产生的气流均流经散热器 高能效 根据具体应用,集成的技术功能有助于设备的能耗优化: • 采用高能效、无编码器和带编码器的矢量控制 • 通过V/f-ECO模式自动降低磁通 • 集成节能计算器 更多相关信息请见“产品亮点”一章的“能效”部分。1) SBC功能需要安全制动继电器。2) 带扩展安全功能授权证书。控制单元 基本安全功能 扩展安全功能 STO SS1 SBC 1) SLS SDI SSM

CU230P-2 - - - - - CU240B-2 - - - - - CU240E-2 - - - - - CU240E-2 F - CU250S-2 2) 2) 2) 产品 商品编号(市售编号)

6GK1905-6AA00 产品说明 SIMATIC NET, PROFIBUS FastConnect 剥线工具,用于 PROFIBUS FastConnect 总线电缆的快速剥线 产品家族 PROFIBUS FastConnect 产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品 价格数据 价格组 / 总部价格组 CJ / 5K2 列表价 (不含增值税) 显示价格 您的单价 (不含增值税) 显示价格 金属系数 无 交付信息 出口管制规定 AL:N / ECCN:N 工厂生产时间 6 天 净重 (Kg) 0.065 Kg 产品尺寸 (W x L x H) 未提供 包装尺寸 55.00 x 156.00 x 35.00 包装尺寸单位的测量 CM 数量单位 1 件 包装数量 1 其他产品信息 EAN 4019169400244 UPC 未提供 商品代码 82089000 LKZ_FDB/ CatalogID IK 产品组 2452 原产国 德国