

XL-21动力柜

产品名称	XL-21动力柜
公司名称	渭南市安胜电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安胜 型号:XL-21
公司地址	陕西省渭南市辛市工业园区西邻工业大道西延线
联系电话	0913-2588988 15319128988

产品详情

适合于工业与民用建筑中作交流频率为50Hz，额定电压380V及以下，三相四线、三相五线电力系统的动力配电、照明配电和电动机控制用。

XL-21系列动力配电柜产品符合IEC439-1，GB7251.1-1997《低压成套开关设备》的标准规定。我公司生产的该项产品通过了国家3C认证。

正常使用环境条件：1. 海拔高度不超过2000m。 2.

环境温度为-5 ~ +40 ；24小时平均温度不高于35 。

相对湿度在40 时不大于50%，在20 允许为90%，但应考虑到由于温度的变化偶然产生的凝露。 4.

无导电尘埃及化学腐蚀性气体，无火灾、爆炸危险、无剧烈震动。

结构特点：1. 主要功能分类：进线、馈电、电动机控制。 2.

主要组成部分：柜体、柜门（可装仪表）、后封板、眉头、上出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、辅材等。

操作方式： 正面操作。

安装方式： 户内式、固定垂直安装。

进出线方式： 动力配电柜的进出线电缆或封闭母线槽，出线位置上、下进出，并能适当调整。

主要结构数据： 1. 根据系统容量和开关大小，柜体宽度有600、700、800、1000mm四种，柜体深度有400mm一种，箱体高度有1600、1700、1800、三种。 2.

产品由一个封闭的柜体构成，母线采用TMY硬铜排，水平母线置于柜顶部。 3.

开关柜的保护电路由PE母排和导电的金属构件构成，N排置于柜底前部。 4.

柜主构架采用角钢、冷扎板焊接而成。 5. 采用喷塑作为表面防护涂层。