

定州zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩

产品名称	定州zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

电动转辙机防护罩概述

随着转辙机动作杆来回运动，外部雨水进入转辙机内，使转辙机内产生水汽，定州zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩降低了维护或检修的效率，同时也因为频繁拆卸降低了防护罩的使用寿命当防护罩没有固定时，火车行进容易带动防护罩飞起，甚至造成意外事故此外，金属材质的防护罩本身也会生锈，影响后续使用，同时在防护罩飞起时更容易产生较大的事故。本实用新型的有益是本实用新型的铁路转辙机的新型防护罩将罩壳套设在转辙机杆件上，以使罩壳罩住转辙机杆件并跟随转辙机杆件同步运动，以防止雨雪灰尘侵入转辙机内。槽口的方向一致且相对连接杆对称设置，碟型螺母下端贯穿回型开口槽后并分别固结在两地板上，碟型螺母的上端通过一回型开口销固定，地，的托架的上下板上均设有两个椭圆形铣长槽，且相对连接杆对称设置，结构合理，可以调节防水挡板的位置。易引发转辙机机械部件锈蚀，电气部件绝缘下降或短路等隐患，严重时导致电动转辙机卡阻、功率降低，损坏道岔等故障。因此，转辙机在使用中需要用防护罩对伸出转辙机外的杆件进行防护，避免杆件被意外损伤，定州zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩防护罩本体机壳罩及可拆卸安装在机壳罩上的杆件罩，机壳罩用于罩设在转辙机的机壳，杆件罩用于罩设在转辙机的杆件，将防护罩本体由可拆卸连接的机壳罩和杆件罩组成，在杆件维护时，可以只将杆件罩拆卸，同样可以对杆件进行维护。请参阅图，本实用新型提供的一种实施例高铁转辙机防护罩，防护罩主体和安装板，防护罩主体的横截面呈型，且防护罩主体的纵截面呈波浪状，使得防护罩主体的抗冲击能力较强，强度较高，同时防护罩主体的材质为氯丁橡胶。的，启闭式挂扣为自锁式，启闭式挂扣活动部与固定部，活动部与固定部可接触连接活动部顶部螺纹连接有旋转件，旋转件可于活动部上移动并将活动部固定部固定。以及雨水由杆件伸出处的机壳孔处进入机箱内。

电动转辙机防护罩介绍

随着客运高铁的开通，列车增速较快，对设备的要求越来越高。原转辙机防护设备随着列车高速通过时，定州zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。影响转辙机的正常使用同时也避免了防护罩被火车行进带动可能造成的意外

事故，具有保护好安装简单的特点，的，见图，防护罩的两侧壁分别为直边侧壁和斜边侧壁，以使轴向通腔的横截面沿杆件的根部向头部方向如图中方向逐渐变小。固定不牢，有发生防护设备掀起带到线路的可能，影响列车行车。并且转辙机带有防护罩后，不利于用户在使用中观察表示杆上的位置刻线。

电动转辙机防护罩主要结构

高铁转辙机防护罩，罩体，所述罩体两个侧面和一个顶面，所述顶面具有两条相对的侧边，所述顶面的相对的两条侧边分别连接所述的两个侧面，定州zd6转辙机防尘罩 电动转辙机防护罩工作原理通过电机驱动半螺纹杆转动，半螺纹杆的转动带动着第二固定架在滑杆上向着固定架的位置移动，第二固定架的移动带动着内部的滑杆以及连接固定的第二夹板进行向着固定在固定架上的夹板靠近，并将盖罩进行两侧夹持住。所述侧面和顶面形成罩体的内部空间；每个侧面均设有安装法兰边；所述顶面上设有窗口，所述窗口靠近顶面沿侧面延伸方向的一末端。