

实木多层板包覆机,包覆机,皓泽曼机械查看

产品名称	实木多层板包覆机,包覆机,皓泽曼机械查看
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:皓泽曼 型号:RH1159
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

全自动覆膜就是将塑料薄膜涂上粘合剂，将其与以纸张为承印物的印刷品，经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的产品。可分为云母带覆膜，纸张覆膜，广告耗材覆膜，铝箔覆膜，适用于：纸张、薄膜、PE、PVC等卷材复合。

全自动覆膜机为全球最大镜片制造商量身定做，实现自动贴膜，保护镜片，以防止后继工序划伤镜片。

全自动覆膜机设备的描述：

- 1.全自动贴膜，无须人工干预，紧密贴装，无气泡
- 2.根据产品的大小，厚薄程度，设备可设定刀片类型，实现精确裁切
- 3.智能换刀功能(根据扫描的产品条码，自动识别刀片类型)
- 4.设备适用范围广，如手机背盖，LCD/LED等

又分光膜和亚膜两种。即涂膜是一种利用即涂覆膜机随涂胶立即贴膜进行纸塑复合的工艺。它主要由即涂膜加工厂或加工车间，根据需要将卷筒塑料薄膜涂敷黏合剂后经干燥（轻微）复合、加压后将纸膜黏附在一起形成覆膜产品。即涂膜设备有自动和半自动两种，其基本工作原理相同；工艺流程主要有放卷 上胶涂布 干燥 复合 分切 成品堆积。1.放卷2.上胶涂布A、滚筒逆转式；B、凹式；C、无刮dao 辊挤压；D、有刮dao直接式。3.干燥A、蒸发；B、热化；C、溶剂排除。4.复合A、热压辊；B、橡胶压力辊；C、压力调整。5.印刷品输入6.收复堆积

覆膜机覆膜就是将塑料薄膜涂上粘合剂，将其与以纸张为承印物的印刷品，经橡皮滚筒和加热滚筒加压后合在一起，形成纸塑合一的产品。经过覆膜机覆膜的印刷品，由于表面多了一层薄而透明的塑料薄膜，表面更加平滑光亮，不但提高了印刷品的光泽度和牢度，延长了印刷品的使用寿命，同时塑料薄膜又起到防水、防污、耐磨、耐折、耐化学腐蚀等保护作用。

- 1.覆膜机不启动：输入电线不通，电源线接反，电压不够。
- 2.温度测量不准确：热电偶，温控仪，是否安装不正确及损坏。
- 3.工作真空度上不来：气路不通，手阀或电磁阀没有关闭，真空泵电机皮带松动，真空表损坏。
- 4.总电源开关跳闸：加热箱顶输入电线漏电，配电箱漏电，外界电线搭在设备上，电机漏电等。
- 5.吸膜不到位：真空度不够，漏气，温度不够，膜太薄，工件贴过其他材料，工件的凹深超过膜的拉升，吸覆时间太短，膜没有拉升，工件距离太近。
- 6.覆出的工件表面有折和不光滑或角包不住：膜没有拉直，膜质量不好，工件打磨不好，胶水喷的太多，工件下面的模板太低。
- 7.没到吸覆时膜向下拉升：电磁阀或手阀是否打开。
- 8.戏破现象：温度太高，加热时间太长，膜质量不好，没有加温。