

密度板包覆机包覆机皓泽曼机械图

产品名称	密度板包覆机包覆机皓泽曼机械图
公司名称	青岛皓泽曼机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:皓泽曼 型号:TQ1148
公司地址	青岛市红岛经济区岈东路118号
联系电话	15588654666 15588654666

产品详情

正负压覆膜机和负压覆膜机的区别1：用途广泛可适用材料：木皮，热转印纸，PVC膜等。

2: 加热系统使用大功率特殊材料使加热更快更均匀，配备两个真空打气泵，让工件吸覆更到位！完全取代高价位的正负压吸塑机！节约成本（正负压吸塑机必须用硅胶板，一张好的硅胶板价格都在三千以上，且易损坏）

3：两个工作台面工作时可循环利用，工作效率比单机提高至少一倍，并大量节约成本。

4：操作单一，电路附带报警系统，新手也可以快速上手操作，将技术难度降至最低。

5：上门安装调试（国外设备提供技术服务，但不承担费用），免费维修一年（易损件自费），终生维护，国内客户在需要服务时，两天内一定到达客户公司。

如何正确的选购真空覆膜机

1、真空覆膜机有两个点击负责传动，一个负责热胶胶箱的传动，另一个负责传送传动，变频调速的功能也是的机器的速度稳定便于操作。

2、为了增强真空覆膜机的坚固耐压性能，机器采用了实心的坐底，而且立柱十分的结实。

3、为了保证曲面木线条取得好的包覆效果，我们的胶轮采用进口的硅胶材料，这样不会再加热的过程中粘热硅胶，进而可以取得良好的包覆效果。

4、机械的主要适用范围包括门框、门窗套线、楼梯扶手、顶角线、内外护墙等各种帖附表面的机器。

介绍完了真空覆膜机的特点之后，再去购买的时候就简单多了。首先要了解自己的需求，根据自己的需求选择合适的机器

真空覆膜机厂家分析覆膜机出现粘台的原因及排除方法：

- 1、粘合剂选用不当，涂胶量设定不当，配比计量有误。应重新选择粘合剂种类及用量。
- 2、稀释剂中含有消耗NCO基的醇和水，使主剂的羟基不反应。应使用高纯度的醋酸乙酯。
- 3、印刷品表面有喷粉。用干布轻轻拭去。
- 4、印刷品墨层太厚。应增加粘合剂涂布置，增大压力。
- 5、印刷品墨层未干或未彻底干透。应先热压一遍再上胶;选择固体含量高的粘合剂;增加粘合剂涂布厚度;增加烘干道温度等。
- 6、粘合剂被印刷油墨及纸张吸收，使涂覆量不足。应重新配方和设定涂覆量。
- 7、覆膜机塑料薄膜表面处理不够或超过适用期，使处理面失效。应更换塑料薄膜。
- 8、压力偏小、车速较快、温度偏低。应提高覆膜温度和压力，适当降低车速。