

母线槽种类,母线槽,万成电气母线槽产品查看

产品名称	母线槽种类,母线槽,万成电气母线槽产品查看
公司名称	江苏万成电气集团有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:万成 型号:RU1694
公司地址	江苏省镇江市扬中市油坊先锋创业园创业路1号
联系电话	0511-88210139

产品详情

特别提醒：电缆是按照截面来表示的，母线槽是按照额定工作电流表示（一般都说400A母线槽）同样400A的国内的产品截面240mm，有的才180mm。相差太大，所以出现有的1.4元/安x米，2.0元/安x米，还有更高的，建议要求厂家提供绝缘方式的说明，并标注母线规格，避免上当。

母线槽特点是具有系列配套、商品性生产、体积小、容量大、设计施工周期短、装拆方便、不会燃烧、安全可靠、使用寿命长。母线槽产品适用于交流50Hz，额定电压380V，额定电流250A-6300A的三相四线，三相五线制供配电系统工程中。

母线槽系统是一个gao效输送电流的配电装置，尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。

当母线槽因故障导致电压消失同时有显著的短路象征（如火光、冒烟等情况），操纵队职员不得自行恢复运行，应对母线设备进行具体检查。

连接在母线上的元件故障或因为分路开关拒动，造成越级掉闸使母线失去电压，应进行具体检查，立刻将母线槽故障元件隔离或拉开故障分路开关两侧刀闸后，迅速恢复母线运行，送出其他分路。

在母线槽强制性标准GB7251.1的7.4条电击防护的7.4.3.1.5条中规定，如果采用的措施能够保证电路有持久良好的导电能力，而且载流容量足以承受成套设备中流过的接地故障电流，那么组装成套设备的各种金属部件则被认为能够有效地保证保护电路的连续性。在7.4.3.1.7表4中规定了保护导体截面积。在7.4.3.1.5(e)中规定如果将外壳当做保护电路的一部分使用时，其截面积与7.4.3.1.7中规定的zui小载面积在导电能力方面应是等效的。