

# 发电机 大泽動力 TO320000ET 电动 300L 300000W

产品名称	发电机 大泽動力 TO320000ET 电动 300L 300000W
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	功率:300KW 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

发电机 大泽動力 TO320000ET 电动 300L 300000W

大泽动力静音发电机发电的动力机械。整套机组一般由机,静音发电机,控制箱,燃油箱,起动和控制用蓄电池,保护装置,应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上,使用,亦可装在拖车上,供移动使用。静音发电机组属非连续运行发电设备,若连续运行超过12h,其输出功率将低于额定功率约90%。尽管静音发电机组的功率较低,但由于其体积小,灵活,轻便,配套齐全,便于操作和维护,所以广泛应用于矿山,铁路,野外工地,道路交通维护,以及工厂,企业,等部门,作为备用电源或临时电源。静音发电机,动力配备新型风冷发动机为动力,其马力强,工作状态稳定。

TO320000ET详细参数

### 一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$  (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： $\pm 0.5$

电压波动：(%)： $\pm 0.5$

负荷突变电压%： $\pm 3$

稳态频率调整%： $\pm 2$

发动机技术参数：

动力型号：TO32000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980\*1300\*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100

静音发电机组设置检验要求。

1. 在施工现场的静音发电机额定电压必须与外部电路的功率电压等级相一致。
2. 固定式静音发电机组应安装在室内，在规定的基礎上高于室内地面0.25 ~ 0.30 m的移动静音发电机组应处于水平状态，位置、挂车应可靠接地，前后车轮应保持固定。室外使用的静音发电机组应配备防护设施。
3. 静音发电机组的设置及其控制、分配和修理室应保证电气安全距离，满足消防要求;排气管应在室外，在室内和排气管附近严禁使用储罐。
4. 施工现场安装的静音发电机组安装环境应靠近负荷中心，便于进站和出线，使周围道路畅通，避免风侧较低，污染源容易积水。
5. 发电机组电源必须与外部电源线的供电链连接，禁止与外部电路并联运行。当两个或多个单元并联运行时，必须安装一个同步装置，并且在单元同步后，该单元应被提供给负载。