

# 广东复合门发泡胶水\_防火门发泡胶水价格\_复合门发

产品名称	广东复合门发泡胶水_防火门发泡胶水价格_复合门发
公司名称	南安市码头镇固源建材商行
价格	.00/套
规格参数	品牌:固原 型号:无
公司地址	福建省泉州市泉州南安市码头镇诗南村西宅园1号
联系电话	0595-26666229 18105991657

## 产品详情

广东复合门发泡胶水\_防火门发泡胶水价格\_复合门发泡胶水门厂 公司大量生产供应发泡胶, 泡沫胶,包括聚氨酯发泡胶;防盗门专用发泡胶;钢木门专用发泡胶;不锈钢门专用发泡胶;高分子门专用发泡胶;实木门专用发泡胶;防火门专用发泡胶;热压机专用发泡胶;黑板专用泡沫胶. 一: 发泡胶是防盗门、钢木门、高分子门等必不可少的辅助材料, 是指接触空气固化的单组份粘胶剂。具有粘接强度高, 耐候性好, 使用简便和耐水等特点, 广泛用于木材、金属、泡沫塑料等的粘接 ( 或混合粘接 ) 它具有以下特点:

- (1) 附着力强, 剪切、剥离强度大、耐高低温、水解、湿热、老化等。
- (2) 常温固化后能达到最佳物理性能, 在防盗门转印工艺中无脱胶现象。
- (3) 可操作时间调节性强, 可根据不同生产工艺选择不同时间发泡固化的发泡胶。

二: 外观: 棕色粘稠液体 粘度 (25C°) 4500~8000厘帕 固含量 (%)

92±2 三: 使用方法: (1) 涂刷工艺流程: 被涂刷工作物表面预处理 涂刷 胶合 固化 防盗门的被粘接面顺用清洁剂清洁表面, 使其无锈蚀, 无油渍, 若这一环节未处理好, 将影响发泡胶的附着力。 (2) 为了保证粘接强度, 请将胶均匀涂刮于粘物表面, 用带齿塑料刮片刮比较好, 因胶粘度大不能用毛刷刷胶, 可根据门板的压花深浅确定胶水的用量。

使用时请将该胶均匀涂刷在粘接物表面, 涂刷不宜过厚, 裸露时间 不宜太长。 (3) 胶合过程讲究速度, 涂胶均匀。夏季要求速度快, 不宜多次来回涂刷, 若动作慢, 可连胶合边放胶合机上施压, 切勿等涂胶表面已干时再施压。 胶合可以采用冷墩或热墩处理

冷墩最少时间为3~4h;热墩最少时间为15~30min;粘牢时间大于10h 对烘烤温度以190~220C° 为佳 (4) 未用完的胶清之即将盖子密封好, 以免固化结皮。 工具清洗可用醋酸乙酯溶剂, 或可先用温水浸泡几分钟, 再用肥皂洗擦。 本品需在干燥、通风、密封的环境下存放, 请勿接触水, 高分子门胶水安防火材料厂主要生产及销售: 防火胶条、防火膨胀密封条、防火胶水、聚氨酯发泡胶水、防盗门胶水、防火门胶水、高分子门胶水、钢木门胶水、烤漆门胶水。 本厂生产的防火胶水产品, 按国家防火建筑材料质量监督中心标准检测, 烟气毒性达到准安全一级 (ZA1), 燃烧性能达到GB8624-2006B级要求, 有害物质释放量达到GB18583-2001要求, 符合防火环保建材产品重点推广条件, 并获得“中国防火环保建材产品推广证书”。 我厂的目标是以高质量的产品为动力, 开拓产品销售市场, 以优质一条龙服务赢得客户的高度信誉, 以市场销售的强大潜力, 求得企业的更大发展。 公司大量生产供应发泡胶, 泡沫胶,包括聚氨酯发泡胶;防盗门专用发泡胶;钢木门专用发泡胶;不锈钢门专用发泡胶;高分子门专用发泡胶;实木门专用发泡胶;防

火门专用发泡胶;热压机专用发泡胶;黑板专用泡沫胶.一：发泡胶是防盗门、钢木门、高分子门等必不可少的辅助材料，是指接触空气固化的单组份粘胶剂。具有粘接强度高，耐候性好，使用简便和耐水等特点，广泛用于木材、金属、泡沫塑料等的粘接（或混合粘接）

.南安市码头镇固源建材商行|||广东复合门发泡胶水\_防火门发泡胶水价格\_复合门发泡胶水门厂