

# 烤漆门发泡胶水\_防火门发泡胶水厂家\_烤漆门发泡胶

产品名称	烤漆门发泡胶水_防火门发泡胶水厂家_烤漆门发泡胶
公司名称	南安市码头镇固源建材商行
价格	.00/套
规格参数	品牌:无 型号:无
公司地址	福建省泉州市泉州南安市码头镇诗南村西宅园1号
联系电话	0595-26666229 18105991657

## 产品详情

烤漆门发泡胶水\_防火门发泡胶水厂家\_烤漆门发泡胶水价格 公司大量生产供应发泡胶，泡沫胶,包括聚氨酯发泡胶;防盗门专用发泡胶;钢木门专用发泡胶;不锈钢门专用发泡胶;高分子门专用发泡胶;实木门专用发泡胶;防火门专用发泡胶;热压机专用发泡胶;黑板专用泡沫胶. 一：发泡胶是防盗门、钢木门、高分子门等必不可少的辅助材料，是指接触空气固化的单组份粘胶剂。具有粘接强度高，耐候性好，使用简便和耐水等特点，广泛用于木材、金属、泡沫塑料等的粘接（或混合粘接）它具有以下特点：

- （1）附着力强，剪切、剥离强度大、耐高低温、水解、湿热、老化等。
- （2）常温固化后能达到最佳物理性能，在防盗门转印工艺中无脱胶现象。
- （3）可操作时间调节性强，可根据不同生产工艺选择不同时间发泡固化的发泡胶。

二：外观：棕色粘稠液体 粘度（25C°）4500~8000厘帕 固含量（%）

92±2 三：使用方法：（1）涂刷工艺流程：被涂刷工作物表面预处理 涂刷 胶合 固化 防盗门的被粘接面先用清洁剂清洁表面，使其无锈蚀，无油渍，若这一环节未处理好，将影响发泡胶的附着力。（2）为了保证粘接强度，请将胶均匀涂刮于粘物表面，用带齿塑料刮片刮比较好，因胶粘度大不能用毛刷刷胶，可根据门板的压花深浅确定胶水的用量。

使用时请将该胶均匀涂刷在粘接物表面，涂刷不宜过厚，裸露时间 不宜太长。（3）胶合过程讲究速度，涂胶均匀。夏季要求速度快，不宜多次来回涂刷，若动作慢，可连胶合边放胶合机上施压，切勿等涂胶表面已干时再施压。胶合可以采用冷墩或热墩处理

冷墩最少时间为3~4h;热墩最少时间为15~30min;粘牢时间大于10h 对烘烤温度以190~220C°为佳（4）未用完的胶清之即将盖子密封好，以免固化结皮。工具清洗可用醋酸乙酯溶剂,或可先用温水浸泡几分钟,再用肥皂洗擦。本品需在干燥、通风、密封的环境下存放，请勿接触水，

.南安市码头镇固源建材商行|||烤漆门发泡胶水\_防火门发泡胶水厂家\_烤漆门发泡胶水价格