

冷拔无缝钢管 规格203*20 高压设备用管可按需定制

产品名称	冷拔无缝钢管 规格203*20 高压设备用管可按需定制
公司名称	聊城市德福钢管有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:20# 45# Q345B 42CrMo 外径:40-1000mm 产地:山东聊城
公司地址	聊城开发区兴隆钢管市场
联系电话	13370976822 13370976822

产品详情

我厂生产冷拔无缝钢管，规格齐全，质量可靠，可按需定制。本厂设备齐全，技术力量雄厚，检测手段完善，产品质量稳定，被广泛应用于石油、化工、电力、锅炉、机械等领域。冷拔无缝钢管是一种通过冷拔或热轧处理后的一种高精密的钢管材料。由于精密钢管内外壁无氧化层、承受高压、高精度、高光洁度、冷弯不变形、扩口、压扁无裂缝等优点，所以主要用来生产气动或液压元件的产品，如气缸或油缸，可以是无缝管，也有焊接管。应用领域：汽车制造、液压设备、矿山机械、工程机械、农业机械、石油机械、化工机械、压力容器、造纸机械、医疗机械、锻压机械、机床、轴承、钢结构、钢厂、机械加工等。

冷拔无缝钢管是近几年出现的产品，由于工艺优越，精度高，表面质量好，库存量大，价格合理等优点，被广泛应用于高压设备制造行业。冷拔无缝钢管根据生产工艺的不同可以分为冷拔无缝钢管和冷轧无缝钢管两种。冷拔无缝钢管的生产工艺较为简单，就是在钢管的生产过程中，通过专用设备将钢管穿孔，然后进行加热，后通过拔管设备将钢管拉拔成型。而冷轧无缝钢管的生产工艺相对复杂一些，就是在钢管的生产过程中，经过多道工序进行加工，包括拉伸、弯曲、焊接、矫直等，终制作出来的一种空心管状材料。冷拔无缝钢管和冷轧无缝钢管的区别在于：冷拔无缝钢管精度高，表面质量好，尺寸精度可控制在0.05mm以下，壁厚公差控制在0.10mm以下，并且表面光亮度高，尺寸稳定性好，冷拔无缝钢管通过扩口、压扁等工艺可以加工成尺寸较大的无缝钢管。而冷轧无缝钢管精度低，表面质量不如冷拔无缝钢管，尺寸稳定性也不如冷拔无缝钢管，但是可以满足一般的使用需求，价格相对较低。

如果您需要采购高压设备用管，我司可以为您提供冷拔无缝钢管，规格齐全，，欢迎来电咨询。