

玻璃钢 超纯、高纯 4 5 (%)

产品名称	玻璃钢 超纯、高纯 4 5 (%)
公司名称	庆云茂源玻璃钢制品有限公司
价格	200.00/吨
规格参数	级别:超纯、高纯 含量: 4 5 (%) 产品规格: I - 1 0 - 6 0
公司地址	山东省德州市庆云县西环路
联系电话	05343225366 18765445690

产品详情

级别 超纯、高纯 含量 4 5 (%)
产品规格 I - 1 0 - 6 0

玻璃钢产品说明书

[产品包装情况]按客户需求.

[产品的原料组成]玻璃纤维增强塑料(简称为玻璃钢)拉挤格栅是一种以不饱和聚酯树脂(包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚a型等)为基体,以玻璃纤维粗纱为主要原材料,在定制模具上经过特殊工艺制成的一种板材.格栅通过玻璃纤维和树脂及辅料混合拉挤而成.

[产品规格型号]本公司可根据客户需求进行定制产品,如不同的孔格尺寸,不同的外形尺寸,不同的负载要求等.可最大程度地满足客户的要求,并能将切割引起损耗降至最低,从而为客户节约成本.

[产品性能及优点]本公司生产的格栅是一种非金属材料,它不同于传统的金属格栅,其在化学介质的作用下不会发生电化学腐蚀而生锈,不会因此使得材料的结构受到破坏,不需要进行定期或不定期的检查、维护,不会导致工厂停产,并且不会象金属格栅那样由于许多不可见因素的存在,引起一系列的不可预见的事故的发生,同时,它也不同于木材等材料会发生腐烂、霉变现象,是传统的铁、木、水泥等材料的升级换代产品.

[产品适用范围]本产品可应用于以下场所:化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等.

可用做为:人行走道、桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地

走道、楼板踏步等等.

[货品使用有效期]

[其他]