

HZM-O终端电缆盒 SMC(普通型)保附40保护管2根

产品名称	HZM-O终端电缆盒 SMC(普通型)保附40保护管2根
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZWP 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

终端电缆盒概述

电缆终端盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部分组成。HZM-O终端电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根并且可通过另外移除连接到槽口上的壳体的底侧来形成接收凹槽。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒介绍

HZ-12型电缆盒只有一个电缆引入孔，即只进不出，HZM-O终端电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根抗冲击强度高重量轻阻燃不变形耐腐蚀绝缘性好。为适应国内的安装条件和要求。本实施例中请参阅图，盒体的内部两侧上方均固定有卡板，且卡板设置有两个，通过盒体内部卡板的设置。内部可安装2块6柱端子板，或1块12位万可端子板，即12个端子，只能用在电缆的末端。

铁路终端电缆盒是一种电缆终端盒，它由外壳、电缆终端接线两大部分组成。HZM-O终端电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根图是本实用新型的结构示意图。图是盒体的俯视图。本实用新型的目的是这样实现的整个装置由盒盖填料盒体螺栓螺母垫圈保护管端子组成，盒体是一铸造件，上部侧壁外有两个耳台。具有电缆终端盘制造简单、施工方便、体积小、重量轻等优点。

终端电缆盒主要结构

采用C复合材料热压成形，是原铸铁箱盒的替代品，性能指标均满足客运Z线技术条件。具有以下特点：

- 1.电绝缘性好；
- 2.耐化学腐蚀性强；HZM-O终端电缆盒 C(普通型)保附40保护管2根实现快速接线。
- 3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁、抗疲劳性能好；
- 4.缺口敏感性差；
- 5.热导率低，热膨胀系数小；
- 6.具有耐紫外线抗老化性能；
- 7.阻燃
- 8.使用寿命长。