小型实验管式电阻炉，双温区加热，可智能控制

产品名称	小型实验管式电阻炉，双温区加热，可智能控制
公司名称	洛阳智普炉业有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	品牌:智普 型号:管式 最高温度:1000
公司地址	洛阳高新区天津路南段八一桥南路东150米
联系电话	0379-60139235 13938885621

产品详情

ZP系列实验室用高温炉，小型实验管式电阻炉，双温区加热，可智能控制具有完美的性能设计，集多项专利于一身，安全性，可靠性，实用性均达zuijia效果。 烧结性能 1. 炉膛尺寸：
Φ40*150*2（双温区，两温区隔断600mm） 2. 设计温度： 一区1300℃，二区1000℃
3. 工作温度： 一区1250℃, 二区950℃ 4. 温度均匀性： ±3℃ 5. 加热时间：
5--30℃/分钟，自由设定。 6. 炉膛材料：
采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛材料，专利型特殊的炉膛设计，具有升温速度快，低热导率，空炉损耗小，节能的特点。 7. 炉体优质碳钢外壳，烤漆处理，两侧炉管密封法兰为优质不锈钢，耐酸耐碱性能高，另配备标准接口和阀门，配有两路转子流量计。 加热性能
1. 电源： AC380V，50Hz 2. 加热功率： 6KW（一区3.5KW,二区2.5KW) 3. 加热元件：
一区采用优质硅碳棒，固定在炉管两侧，温度均匀性好，更换方便。
二区采用优质钼发热丝，镶嵌在炉膛的底部及两侧，温度均匀性好，更换方便。 4. 真空性：
-0.1MPa，空炉测试真空度，为保证设备无气体泄漏，确保设备使用的安全性。 5. 可控硅控制： PID参数自整定功能，可编程序30段全自动控制升温，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。
6. 具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。 7. 气氛性能：具备两路进气装置，装置含有转子流量计，截止阀及各种管路，可以实现不同气体的切换充入，可以实现不同的烧结工艺需求。 8. 温控仪表：采用厦门宇电智能温控仪表，精度高，控制稳定。
9. 测温元件：一区采用S型热电偶，二区采用K型热电偶。
10. 多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。 备注：以上参数可根据客户需求来非标定制
小型实验管式电阻炉，双温区加热，可智能控制联系方式：电话13603798873 QQ2359909118