

高校实验室用小型智控箱式高温电阻炉，简单易懂

产品名称	高校实验室用小型智控箱式高温电阻炉，简单易懂
公司名称	洛阳智普炉业有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:智普 型号:箱式 最高温度:900
公司地址	洛阳高新区天津路南段八一桥南路东150米
联系电话	0379-60139235 13938885621

产品详情

ZP系列实验室用高温炉，高校实验室用小型智控箱式高温电阻炉，简单易懂具有完美的性能设计，集多项专利于一身，安全性，可靠性，实用性均达zuijia效果。一、烧结性能 1. 炉膛尺寸：

180*120*120（深*宽*高） 2. 设计温度： 极限温度1400 3. 工作温度：

长期使用温度1350 4. 控温精度： ± 1 5. 温度均匀性： ± 5 6. 加热时间：

5--30 /分钟，自由设定。 7. 炉膛材料：

采用真空成型工艺技术生产的无机纤维作为炉膛材料，专利型特殊的炉膛设计，具有升温速度快，低热导率，空炉损耗小，节能的特点。 8. 炉体外壳： 采用双层外壳结构，内外层壳体之间预留空气层，炉体外壳后部安装有散热风机，保证外壳温度低于60，外壳烤漆处理，长期使用不变色不掉漆。

二、加热性能 1. 电源： AC220V，50Hz 2. 加热功率： 4KW 3. 加热元件：

采用优质U型硅碳棒，安装在炉膛的两侧，温度均匀性好，更换方便。 4. 可控硅控制： PID参数自整定功能，可编程序30段全自动控制升温，手动/自动无干扰切换功能，超温报警功能，具有温度补偿和温度校正功能。 5. 具有超高温报警功能，具有热电偶损坏断电功能，具有内置参数密码控制功能。 6. 温控仪表：采用厦门宇电可编程30段智能温控仪表，精度高，控制稳定，可以实时控制，输出功率光柱显示，形象直观可操作性好。参数锁功能保证除使用人员参数不可调整，防止出现参数错误损坏电炉。 7.

具有开门断电、关门自启动功能，及保证了使用人员的安全性又保证了实验的连贯性，简化操作步骤，降低使用人员工作强度。 8. 测温元件：采用S型热电偶。

9. 多种安全防护设计，安全性能好，使用寿命长。 备注：以上参数可根据客户需求而更改

高校实验室用小型智控箱式高温电阻炉，简单易懂联系方式：电话13603798873 QQ2359909118