

## 硅酸铝纤维毯 保温毯/隔热棉 可作窑炉内衬

产品名称	硅酸铝纤维毯 保温毯/隔热棉 可作窑炉内衬
公司名称	郑州四季火耐火材料有限公司
价格	70.00/包
规格参数	品牌:四季火 型号:STD
公司地址	新密市宋楼工业区
联系电话	17761666687

### 产品详情

根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯；根据原料及配方的不同可分为：普通型（STD）、高纯型（HP）、高铝型（HA）、锆铝型、标准型、含锆型（ZA）。硅酸铝纤维卷毡：卷毡常用规格型号(mm):7000×600×156000×600×204000×600×306000×600×405000×600×50硅酸铝纤维平毡：平毡常用型号(mm):1200×1200×(40-100)1200×1000×(40-100)1200×600×(40-100)生产设备“连融连吹”“多机联体”硅酸铝毡流水线。由含有一定比例粘结剂的硅酸铝毡坯经过固化室热风穿透定型、纵横切、打卷包装工序制成。产品性能:1、耐高温使用温度可达1300。2、导热率低，隔热性能好，在同等条件下使用，硅酸铝制品比其它保温材料导热率低30%以上。3、重量轻稳定性好，具有柔、轻富有弹性等特点，干法产品80~100 kg/m<sup>3</sup>,湿法产品100~130 kg/m<sup>3</sup>。4、对熔融金属不受润。具有良好的化学稳定性。5、吸声隔音性能好，有良好的消音隔音效果。6、电气绝缘性好，有很高的介电常数；可做高频绝缘材料产品优点：颜色洁白、尺寸规整，集耐火、隔热、保温于一体，不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用，硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400。具有化学稳定性、热稳定性、吸音降噪性能，抗拉强度大、热导率低;热容量低。应用范围:航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;军用设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬  
电力锅炉、气轮机及核电隔热;高层建筑防火、隔热电力锅炉、气轮机及核电隔热

各种国标尺寸均有现货，非标尺寸支持定做。