

绅豪厂家直销东风风神L60带LED灯迎宾踏板

产品名称	绅豪厂家直销东风风神L60带LED灯迎宾踏板
公司名称	佛山市顺德区绅豪实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DEE 型号:AD-MJ-009 产品材质:304不锈钢+ABS塑料底座
公司地址	中国 广东 佛山市 顺德区勒流镇，上涌工业区，兴业东路七号
联系电话	86-75723662355

产品详情

产品名称：东风风神L60带LED灯不锈钢迎宾踏板 门槛条

产品型号：AD-MJ-009

产品颜色：银色

适配车型：

东风风神L60 2015款 1.8L MT

东风风神L60 2015款 1.8L AT

东风风神L60 2015款 1.6L MT

[产品材质](#)：304不锈钢+ABS塑料底座

使用范围：汽车门槛

产品品牌：绅豪DEE

内置灯: LED灯

安装方式：粘贴式安装

产品特点：

接原车电源线，背面3M胶直接粘贴，安装简单方便安全。

产品描述：

- 1.专车专用，不锈钢板；
- 2.技术创新无需触动原车线路，无损安装，安装简便，装饰效果好；
- 3.绝佳质感，304不锈钢，尽显豪华气质，彰显非凡品味；
- 4.超酷超炫，极致蓝光效果彰显奢华之感；
- 5.背面3M胶，安装简单，撕开红色保护膜，黏贴上即可；

产品用途：

可以有效防止汽车内饰护板刮花，保护原车塑料板。

产品安装：

- 1、拆卸左前车门门槛塑料件，拆开橡胶条；
- 2、清洁左前门门槛钣金表面，将前左迎宾踏板按其表面定位；
- 3、然后将迎宾踏板线束沿车门门槛钣金拆弯，然后还原橡胶条；
- 4、将前左迎宾踏板线光束走线；
- 5、拆开方向盘的塑料件；
- 6、将控制器粘贴；
- 7、将控制器输出端线束的插头A固定；
- 8、将插头B的线束走线并固定；
- 9、将插头B走线固定，并与前左迎宾踏板线束插头连接；
- 10、将插头D与插头A连接，并固定线束；
- 11、将插头C的线束从方向盘底走线并固定注意线束不得干扰此处的机械部件的运作；
- 12、拆卸仪表台底的塑料件；

- 13、将产品线束C端继续沿原车线束走线并固定，注意线束不得干扰此处机械部件运作；
- 14、拆卸副驾驶门槛塑料件和橡胶条；
- 15、将线束C端经仪表台底的内侧空腔船舷到副驾驶位，掀开副驾驶位地毯，然后将产品线束走线；
- 16、将线束沿右前门槛边的原车线束走线并固定；
- 17、参考左前迎宾踏板安装右前迎宾踏板；
- 18、将产品控制器的输入端线束与BSI处的顶棚灯插头第4脚线束，黑色负极线连接插头第15脚线束；
- 19、拆开左后门槛塑料件，清洁安装位置，将左后迎宾踏板参考左车门定位安装，右后迎宾踏板安装方式相同。