上海盐雾箱有几种试验方法?

产品名称	上海盐雾箱有几种试验方法?
公司名称	上海林频实业有限公司
价格	66.00/台
规格参数	品牌:环测 型号:LRHS-108-RY
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	暂无

产品详情

原文来源：上海盐雾箱有几种试验方法?　　编辑：林频仪器

【**盐雾箱**】官方网站：http://www.shybox.net/ 操作简便、读数直观、造型美观

通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力;该产品适用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。

精致独特、耐腐蚀性 、明朗清晰

整体为进口PP增强硬质塑料板，表面光洁平整，并耐老化、耐腐蚀;易清洗、无泄露，摒弃玻璃钢材质应时间而产生表面退色纤维化，留有观察窗,便于试验时观测试验样品受试状况.

人性化设计、科学化试验

超大盐水箱设计，杜绝因缺少盐水而中断试验

试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂

用途广泛、功能强大、可塑性高

可做试验方法

中性盐雾试验(NSS试验)

盐雾试验(SS试验)

醋酸盐雾试验(ASS试验)

铜加速醋本能试验

高温湿热试验

盐雾箱规格尺寸：

容积(单位：L) 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm

LRHS-108-RY 450×600×400 700×1200×1100

LRHS-270-RY 600×900×500 870×1400×1150

LRHS-412-RY 750×1100×500 1030×1680×1260

LRHS-663-RY 850×1300×600 1160×2000×1390

LRHS-816-RY 850×1600×600 1190×2260×1450

LRHS-1080-RY 900×2000×600 1220×2350×1450

【环测】盐雾箱符合标准：

GB/T2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法

GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液)

GB-T10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验

GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件

GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾

GB-T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性 (人工加速) 的漆膜制备法

GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定

GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验(CASS试验)

GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备

以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。

一、盐雾箱主要技术参数：

温度范围：RT+5℃～55℃

空气饱和器：RT+10℃～70℃

湿度范围：85～98%RH

温度均匀度：≤2℃

温度波动度：±0.5°C

盐雾沉降量:1～2ml/80cm2.h(16小时平均量)

压缩空气压力:2.00±0.01(kg/cm2)

喷雾方式:连续/周期任选试验时间：1～9999 H、M、S(可调)

周期时间:1～99 H、M、S(可调)

试样架:试样架可满足15°C～30°C倾斜试验

二、盐雾箱喷雾系统

1、喷雾采用塔式喷雾器(塔尖高度可调节)导向盐雾雾粒细小,自然沉降;喷嘴无盐结晶,沉降量可调;

2、喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热;

3、雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能;

4、盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞尔终端试验;

5、试验箱所有管道均采用加厚型氟硅橡胶管，十五年可保持不老化及龟裂;

6、盐水箱具有高低水位指示;

三、设备使用条件

1、环境温度：5°C～+28°C(24小时内平均温度≤28°C)

2、环境湿度：≤85%R?H

3、电源要求：AC220V±10% 50±0.5Hz 单相三线制

4、操作环境需要在室温30度以下而且通风良好

5、机器放置前后左右各50公分不可放置东西

【环测股份】全球免费询价热线：4000 662 888 国内产品咨询：021-60899999