

常熟蒸压加气混凝土砌块 蒸压加气混凝土砌块价格

产品名称	常熟蒸压加气混凝土砌块 蒸压加气混凝土砌块价格
公司名称	常熟市森辉建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:森辉建材 型号:详询商家
公司地址	常熟市虞山镇谢桥翻身村
联系电话	0512-52073166 13601576767

产品详情

【森辉建材—常熟蒸压加气混凝土砌块 蒸压加气混凝土砌块价格】

蒸压加气混凝土砌块选用要点：

- 1、蒸压加气混凝土砌块主要用于建筑物的外填充墙和非承重内隔墙，也可与其它材料组合成为具有保温隔热功能的复合墙体，但不宜用于最外层。
- 2、蒸压加气混凝土砌块如无有效措施，不得用于下列部位：建筑物标高 ± 0.000 以下；长期浸水、经常受干湿交替或经常受冻融循环的部位；受酸碱化学物质侵蚀的部位以及制品表面温度高于 80°C 的部位。
- 3、设计施工详见国家建筑标准设计图集03J104《蒸压加气混凝土砌块建筑构造》。外墙转角及内、外墙交接处应咬砌，并在沿墙高1m左右的灰缝内配制钢筋或网片，每边深入墙内1m，山墙沿墙高1m左右的灰缝内另加通长钢筋。
- 4、后砌的非承重墙、填充墙或隔墙与外承重墙相交处，应沿墙高900~1000mm处用钢筋与外墙拉接，且每边深入墙内的长度不得小于700mm。
- 5、蒸压加气混凝土外墙墙面的突出部分，如线脚、出檐、窗台等，应做泛水和滴水，避免流入墙中的水经多次冻融循环后，破坏外墙面。
- 6、在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处，应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑，其高度不宜小于200mm。
- 7、不同干密度和强度等级的加气混凝土砌块不应混砌，也不得与其它砖和砌块混砌。
- 8、砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆；加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料或聚丙烯纤维抹面抗裂砂浆。

【森辉建材—公司简介】

常熟市森辉建材有限公司成立于2007年9月，位于常熟市虞山镇谢桥管理区翻身村，占地面积45000平方米，公司拥有精良的制砖生产流水线，专业生产蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块，公司以质量为核心、服务为导向，公司不仅拥有经验丰富的管理人员及熟练的操作工人，还建立了完善的质量保证体系、试验室、成套搅拌、上料系统，实行全电脑控制，目前本公司已被江苏省经济信息委员会、苏州市经济信息委员会和常熟市经济信息委员会认定为新型建筑墙体材料，是国家禁止使用粘土砖以后的最佳替代产品，蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块具有轻质、高强、节能、保温、隔热、防火、防收缩变形等经济指标优越和易加工等特点，蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块均可广泛用于工业厂房、民用建筑和农民安居房等建筑中做墙体，具有承重结构及非承重结构的多种用途。

公司以生产蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块为主导产品，能够保证向客户提供优质的各种强度等级的蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块，同时可根据客户要求生产各种强度等级的蒸压灰砂砖、蒸压加气混凝土砌块。公司在生产过程中严格执行GB11949-1999《蒸压灰砂砖》、GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》标准。

公司以“百年大计、质量第一”为方针，以科学管理、节能高效为宗旨。公司全体员工将努力打造一流的品牌，树立企事业一流的服务质量，标榜建材行业典范，竭诚为广大客户服务。

【森辉建材—联系方式】

姓名：王经理

手机：13601576767

座机：0512-52073166

传真：0512-52073558

QQ：252672628

邮箱：252672628@qq.com

网址：<http://www.senhuijc.com/>

地址：常熟市虞山镇谢桥翻身村