

三联泵业LG立式单吸多级分段式离心泵久龍牌

产品名称	三联泵业LG立式单吸多级分段式离心泵久龍牌
公司名称	河北三联泵业有限公司
价格	900.00/台
规格参数	品牌:久龍牌 型号:40LG12-15*5 转速:2900
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇水泵工业区
联系电话	0312-3428566 13930859631

产品详情

LG多级离心泵介绍

根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型,经过本厂技术人员的精心设计,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点

LG多级离心泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。

LG多级离心泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动

产品特点

- 1、LG多级离心泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。
- 4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。
- 5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

- 6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成 0° 、 90° 、 180° 、 270° 几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积

使用条件

- 1、使用的介质应类似水,运动粘度 $<150\text{mm}^2/\text{s}$,且无坚硬颗粒,无腐蚀性质;
- 2、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵使用的环境海拔高度 <1000 米,超过时应在订货时提出,以便本厂为您提供更为可靠的产品;
- 3、介质使用温度 $-15 \sim 120$;
- 4、最大系统工作压力 2.5MPa ;
- 5、周围环境温度应低于 40 ,相对湿度低于 95% 。