

橡胶止水带|聚硫建筑密封胶|GB柔性填料供应商

产品名称	橡胶止水带 聚硫建筑密封胶 GB柔性填料供应商
公司名称	衡水中盛工程橡胶有限公司
价格	25.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水中盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

橡胶止水带接头的处理方法主要有两种，分别是冷接法和热接法。

衡水中盛橡胶工程有限公司分别介绍一下这两种方法：冷接法是采用橡胶止水带专用冷接胶水，首先采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米，然后涂抹胶水并压实。冷接法的特点是：具有强度高、凝固快的优点，施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。热接法是现场使用热熔机进行接头处理：使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片进行现场硫化热接。热接法的特点是：施工难度大，接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

止水带的安装与施工：

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍止水带一旦被刺破或撕裂时不需很大外力裂口就会扩大所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中应注意定位方法和浇捣压力,以免止水带被刺破影响止水效果

,具体注意事项如下:

1. 止水带不得长时间露天曝晒防止雨淋勿与污染性强的化学物质接触。
2. 在运输和施工中防止机械钢筋损伤止水带。

3.

施工过程中止水带必须可靠固定避免在浇注混凝土时发生位移保证止水带在混凝土中的正确位置。

4. 固定止水带的方法有利用附加钢筋固定专用卡具固定铅丝和模板固定等如需穿孔时只能选在止水带的边缘安装区不得损伤其它部分。

5. 用户定货时应根据工程结构设计图纸计算好产品长度异型结构要有图纸说明尽量在工厂中将止水带连接成整体.如需在现场连接时可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。下边就分别介绍下两种接头方法：粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。在我公司采购橡胶止水带的客户，我公司可以提供技术支持。