

中埋式橡胶止水带接头检测方法

产品名称	中埋式橡胶止水带接头检测方法
公司名称	衡水申盛工程橡胶有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:中盛 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	河北 衡水市桃城区 开发区新区五路南侧,新桥新路西侧
联系电话	0318-2278815 15031819990

产品详情

专业生产橡胶止水带厂家找衡水申盛【韩女士】【13081814455】【0318-2994455】【微信：13081814455】

橡胶止水带的连接要点有哪些

止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。如需接头，应满足以下要求：

- 1.止水带连接采用特种粘结胶粘接，搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头必须粘接良好，严禁不加处理的搭接。
- 2.粘接前，首先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。
- 3.在粘接面均匀涂抹胶液，待胶液风干后，两块止水带进行粘接，粘接后用橡胶锤锤打，使粘接部位尽可能全面接触，减少空隙，然后用专用夹具将搭接部位夹紧，30分钟后拆下夹具。
- 4.设置止水带接头时，应尽量避免容易形成积水基础底板、竖向墙体，宜留设在楼面等水平部位。

怎样检查止水带接头

- 1、检查接头处上下止水带的压茬方向，此方向应以排水畅通、将水外引为正确方向，即上部止水带靠近围岩，下部止水带靠近隧道衬砌。
- 2、接头强度检查：用手轻撕接头。

3、观察接头强度和表面打毛情况，接头外观应平整光洁。

4、抗拉伸强度不低于母材的80%。不合格时重新焊接或粘接。