

中意玻璃钢储罐玻璃钢储罐冀州中意多图

产品名称	中意玻璃钢储罐玻璃钢储罐冀州中意多图
公司名称	河北省冀州中意复合材料股份有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中意 型号:SV1291
公司地址	河北省衡水市冀州市兴华南大街955号
联系电话	0318-8638136 13932879971

产品详情

玻璃钢防腐罐具有优异的耐化学腐蚀性能,在储存腐蚀性介质时,玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性,不同基体原材料可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。中意公司可以通过改变原材料的组合和内衬层、结构层、外表抗老化层等各层厚度结构及成型工艺从而调整玻璃钢防腐罐的物理化学性能,以适应不同介质和工作条件下的需要,达到各方面的最优化。

玻璃钢酸碱储罐吊装注意事项

贮罐在起运或到目的地吊运过程中应采取常规保护措施：

2.1必须遵守相关的起重操作规程，应在贮罐适当位置系拉绳，以免贮罐摇摆失控。

2.2要平稳起吊，起吊中必须确保罐体不脱落，严防跌落或与其他物体碰撞，由此而引起的损伤可能会导致内部耐腐蚀层产生裂纹而渗漏和结构层损伤，强度下降。

2.3应在吊耳上挂吊，严禁将管件、人孔作起吊作用。

2.4起吊挂钩到吊耳的距离应大于吊耳间距或用横担起吊

2.5无吊耳罐使用具有足够强度的绳索或编织带捆绑筒身起吊。当使用铁链或钢丝绳起吊应有足够的保护，防滑、防擦伤。

2.6卧放的立式平底罐，要立放时，应在罐底部转动点之上垫上足够的软质保护垫，可通过顶部人孔横担小心提起，并在适当部位系上引导拉索，以控制方向避免摇摆。

2.7所有贮罐的起吊，必须是空罐起吊，严禁起吊盛有液体或其他重物的贮罐。

2.8注意：吊放过程中要缓慢、平稳！防止撞击、防摇动、防滑落、防意外事故。

玻璃钢酸洗罐，酸洗罐耐腐蚀、防渗漏、耐候性好；玻璃钢具有特殊的耐腐蚀性能，在贮存腐蚀性介质时，玻璃钢显示出其他材料所无法比拟的优越性，可以耐多种酸、碱、盐和有机溶剂。冀州中意复合材料股份有限公司在钢铁行业应用玻璃钢产品由来已久，1987年中国钢铁行业的玻璃钢酸洗设备在我公司诞生，在某钢铁公司投入使用，填补了玻璃钢制品在钢铁行业领域应用的空白