

# 蜗牛式300S32A双吸泵300S32A双吸泵中

产品名称	蜗牛式300S32A双吸泵300S32A双吸泵中
公司名称	河北祁水泵业有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:祁水泵业 型号:CJ1233
公司地址	安国市石佛镇路景村二区二街十六排18号
联系电话	0312--3429736 13803120430

## 产品详情

**高可靠性：**高扬程泵采用双蜗壳设计，泵体泵盖均设置加强筋，并采用ANSYS力学分析软件优化结构，泵壳具有很高的强度，泵壳试压试验严格按照GB/T5656《离心泵 类技术条件》中水压试验标准执行。轴承跨距短，轴加粗设计，使得转子运转时扰度小，稳定可靠。所有叶轮均做6.3级静平衡试验，整个转子按API610标准做2.5级动平衡试验。主轴采用不接触液体的全密封式设计，轴承部件设置唇形油封+V型密封圈组合密封结构，具有优秀的防漏油、防灰尘、防水、防湿气功能。**强适应性：**泵高效区宽，能更大范围满足用户要求；另外，我们采取一泵两轮的叶轮配置方式使得泵具有非常好的可选性，能绝大部分保证用户的工况点都能选到高效范围。泵进、出口法兰按照CB、ISO、DIN、BS、ANSI等标准加工。泵壳流道：看进行超滑节能涂层、耐磨防腐涂层等选择。输送高温接着可采用CPS-R型结构，泵采用中心支撑、水冷轴承体。轴封系统：可实现填料密封、单端面密封互换，也可按用户要求配置集装式机封、双端面机封以及配置API682标准的冲洗系统。轴承润滑系统：可采用脂润滑和稀油润滑供灵活选择。轴承冷却系统：可根据介质温度高低选择自然冷却或水冷却轴承体。远程监控：轴承体设置测温、测振等监测接口，可方便实现远程监控。

**先对双吸泵的后端进行保养。**卸下冷凝管接头，在端盖做好标记，卸下端盖螺栓，注意不要划伤螺纹，用铜棒卸下轴承端盖，密封面朝上放置，取下旧垫片，并清理干净密封面，卸下轴承架螺栓，注意不要划伤螺纹。用专业工具卸下轴承架（顶丝、拉力器、铜棒），用勾头扳手卸下轴承索姆，用拉力器拉轴承内轨卸下轴承，沿轴向取下轴承内盖，转动泵轴沿轴向取下挡水环，卸下填料压盖螺母，沿轴向轻轻取下填料压盖，用填料钩沿填料切口取下旧填料，注意不要划伤轴套及填料函，卸下平衡管丝堵及平衡管，沿轴向卸下泵尾盖，取出水封环及剩余的旧填料，转动泵轴取下轴套，不要损坏轴套及键槽部位，用顶丝或拉力器取下平衡盘，用扁铲踢出键。

## 二、双吸自吸泵产品用途

1、ZS双吸式自吸泵适用于工业和城市给排水、环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗、设备冷却等。使用介质温度不超过80 °c，粘度 100厘泊、含固量可达30%

以下。

2、该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上，可兼作扫舱泵扫舱效果好。

### 三、双吸自吸泵工作条件

1、周围环境温度 40，海拔高度 1000m，相对湿度 95%介质温度 80 ° c。特殊要求可达200 ° c。

2、自吸高度不能超过规定值6-6.5米，吸入管路长度 10米。

### 四、双吸自吸泵型号意义

例如30XZXW800-20PB

300-泵吸入口径(mm) ZXZ-自吸泵 W-排污型 800-额定流量(m<sup>3</sup>/h)

20-额定扬程(m) P-不锈钢材质 B-防爆电机