

壁挂式一氧化氮浓度报警器联动 检漏报警器

产品名称	壁挂式一氧化氮浓度报警器联动 检漏报警器
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:一氧化氮 检测范围:0-250PPM 分辨率:1PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

壁挂式一氧化氮浓度报警器联动 一氧化氮气体检漏报警器

一氧化氮浓度报警器主要对各监测点进行控制，一氧化氮气体探测器安装于气体最易泄漏的地点，气体探测器的核心部件为内置的气体传感器，气体传感器检测空气中一氧化氮气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的一氧化氮气体浓度转换成电信号，通过线缆传输到控制器，一氧化氮气体浓度越高，电信号越强，当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时，气体报警控制器发出报警信号，并可启动电磁阀、排气扇等外联设备，自动排除隐患。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(一氧化氮浓度报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/91.html>)

技术参数：

检测气体：一氧化氮

检测范围：0-250PPM

分辨率：1PPM

检测原理：电化学式气体传感器

采样方式：自然扩散式

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：1.5-2年

材质：压铸铝

电源：探测器：DC24V \pm 25%;控制器：220V

输出：三线制(4~20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa~106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重量：1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

淄博博安器材产品售后服务：

1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为12个月，自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题，本公司免费维修；

2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理，部分费用客户自理，以保证客户的利益。

