

二氧化硫报警器报警装置 二氧化硫泄漏报警

产品名称	二氧化硫报警器报警装置 二氧化硫泄漏报警
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:二氧化硫 检测范围:0-100PPM 分辨率:1PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

二氧化硫报警器报警装置 二氧化硫泄漏报警控制器主机

二氧化硫报警器主要用来检测二氧化硫的具体气体浓度值，由气体控制器配套气体探测器构成完整的报警器系统，各探测点气体浓度独立显示，控制器与探测器采用分线制或总线制方式连接，安装布网方便，对多个监控点集中控制，当环境中探测气体的浓度达到或超过预置报警值时，二氧化硫报警器立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施。

二氧化硫报警器可驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生爆炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产，产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(二氧化硫报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/116.html>)

技术参数：

检测气体：二氧化硫

检测范围：0-100PPM

分辨率：1PPM

检测原理：电化学式气体传感器

采样方式：自然扩散式

防爆等级：Exd CT6

使用寿命：1.5-2年

材质：压铸铝

电源：探测器：DC24V \pm 25%;控制器：220V

输出：三线制(4~20)mA;四线制：RS485

环境温度：-40 ~ 70

相对湿度：<95%

压力限制：86kPa ~ 106kPa

使用电缆：分线式：1.5mm² × 3;总线式：1.5mm² × 4

传输距离：1000m

重量：1200g

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

安装螺纹：1/2G内螺纹

产品特点：

传感器使用进口敏感元件，具有精确度高，互换性强，可靠性高等特点。可根据用户需要随时调整信号输出，以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。内部机芯采用组件形式，维修只需更换组件即可完成。气体探测器外壳采用压铸铝材质，避免意外进水、近尘、抗腐蚀，而产生的故障现象，体积小，安装方便。传感器探测头部分采用不锈钢材质，有效的起到防腐蚀的作用。传感器的过滤网为不锈钢颗粒，透气度良好。

淄博博安器材售后服务：

- 1.免费保修服务：自产品安装之日起，12个月内非人为因素、或不可抗力的自然因素造成的产品故障提供全免费保修服务。
- 2.保修期外收费服务：对因用户使用不当，人为损坏；私自移动、拆卸；自然灾害等不可抗力造成的产品故障，公司提供收费（材料成本）服务。
- 3.服务承诺：我们将根据用户的需要随时提供现场服务。只需要您拨打一个电话，剩余的事情将由我们来做，给您一个满意的答复。