

硫酸气体报警器 监测硫酸浓度泄漏监控装置

产品名称	硫酸气体报警器 监测硫酸浓度泄漏监控装置
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:硫酸 测量范围:0-100ppm 采样方式:自然扩散式
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

硫酸气体报警器 监测硫酸浓度泄漏监控装置

硫酸气体报警器监测硫酸浓度是根据主要成分是二氧化硫这一元素来研制。硫酸气体报警器是一款固定式硫酸报警器，它主要是由气体探测器和气体控制器两部分组成。探测器和控制器之间用屏蔽电缆线连接，控制器应安装在消防中心、值班室、仪表室等有人值班的非防爆场所，控制器可以同时巡回检测好几个探测器，各探测点气体浓度循环显示。

硫酸气体报警器是采用国外进口传感仪，检测精度高，性能稳定、质量可靠、抗中毒、抗干扰能力强等特点。气体控制器使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(硫酸气体报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/141.html>)

主要特点：

进口传感器、精度高、测量准确、抗中毒、性能稳定

探头防爆式结构设计，适用于工厂等各类危险场所，方便与各种DCS、PLC以及其他系统连接

防护等级，防尘、防水抗腐蚀性能强，能工作于酸性碱性环境

4-20mA或RS485多种信号接口形式

技术参数：

检测气体：硫酸

测量范围：0-100ppm

采样方式：自然扩散式

检测原理：电化学式

传感器寿命：1.5-2年

检测误差： $\pm 3\%F.S$

响应时间： $<30s$

报警点投置：可自行调整

恢复时间： $<30s$

工作电压：DC24V

功 耗： 1.5W

模拟输出：4 ~ 20mA标准信号输出

传输距离：1000m

工作湿度： $< 90\%R.H$

防爆标志：EX d II CT6

安装方式：固定支架、管装、墙壁装

淄博博安器材产品售后服务：

1、保用期

凡本公司出售的产品保用期为12个月，自出售日起一年内因产品自身条件、材料及工艺造成的品质问题，本公司免费维修；

2、保用期后的服务

凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的修理，部分费用客户自理，以保证客户的利益。