

丙烯醛有毒有害气体报警器 丙烯醛监测系统

产品名称	丙烯醛有毒有害气体报警器 丙烯醛监测系统
公司名称	淄博博安安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	检测气体:丙烯醛 检测原理:电化学式进口传感器 检测范围:0-100PPM
公司地址	山东省淄博市淄川区松龄路街道办事处
联系电话	0533-6725685 18678129224

产品详情

丙烯醛有毒有害气体报警器 固定点型丙烯醛气体报警监测系统

丙烯醛气体报警器采用进口电化学传感器、自然扩散式检测原理，对丙烯醛气体浓度进行检测，可与气体报警控制器配套，实现一对一、一对多的检测，并可联动电磁阀、排风扇等外接设备，实现多处防范。4-20mA/RS485多种信号接口形式，方便与各种DCS、PLC以及其他系统连接，高防护等级，防尘、防水抗腐蚀性能强，能工作于酸性碱性环境。

(咨询请直接拨打电话或者QQ，请不要留言，留言看不到，价格波动以电询为准)

(咨询电话：王经理0533-6725685，18678129224，QQ: 1685057031)

(丙烯醛气体报警器网站：<http://www.boanbaojingqi.com/chanpin/ydqtbjq/228.html>)

技术参数： 检测原理：电化学式进口传感器 检测气体：丙烯醛
检测范围：0-100PPM 采样方式：自然扩散式 测量精度：±3%FS 相应时间：30S
工作电压：DC12V~DC30V 温度：-40~70
连接线缆：分线式：RVVP3×1.5或3×1.0国标线

总线式：RVVP4×1.5或4×1.0国标线 传输距离：1000m 防爆等级：Exd CT6
防护等级：IP65 安装方式：固定支架、钢管、墙壁装 安装螺旋：G1/2" 体
积：182mm(L)×145mm(W)×72mm(H)

产品特点：使用高速cpu处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性

LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态

使用数字信号传输，可靠性高

可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/7A