

# 脱硝喷枪上海斐卓Feizhuo双流体脱硝喷枪

产品名称	脱硝喷枪上海斐卓Feizhuo双流体脱硝喷枪
公司名称	上海斐卓喷雾系统有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:斐卓 型号:PM1502
公司地址	中国上海市松江洞泾工业区洞业路205号(近洞薛路)
联系电话	13916639930

## 产品详情

上海斐卓喷雾系统公司脱硝喷枪按外形可分为：转角喷枪和直线型喷枪，以下是转角喷枪和直线型喷枪的选择事项：

转角喷枪（用于事故喷淋降温、脱硫脱硝以及其他除尘等特定工况）参数确定

- 1、转动角度确认（0-90°）
- 2、材质确定，310S、316L、2205、哈氏合金等（根据实际使用工况确定喷枪材质）
- 3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖直径（根据覆盖直径等，我司技术确定喷射角度）
- 4、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（1-15L/min）。
- 5、有效使用长度，法兰可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、安装方式选择，法兰连接（由于转角喷枪转角长度较大，固选择法兰连接，法兰内径需大于喷枪转角长度，由工程师确定法兰大小）
- 7、喷枪体直径大小，软管尺寸及连接方式（喷枪直径大小根据液体参数确定）

直线型喷枪（用于脱硫脱硝、降温除尘等特定工况）

- 1、材质确定，310S、316L、2205、哈氏合金等（根据实际使用工况确定喷枪材质）
- 2、流量参数，气压及液压选择（1-3bar），流量选择（0-10L/min）。

- 3、喷枪喷射在有效工作范围内覆盖范围（根据覆盖直径等实际工况，确定喷射角度，扇形0-120度，实心锥型0-95度等）
- 4、安装方式选择，法兰连接或者快拆连接，确定法兰大小及快拆大小
- 5、有效使用长度，法兰及快拆可移动式，确定有效的工作长度范围，或者根据现场工况由工程师确定！
- 6、喷枪直径大小，软管尺寸及软管和供给氨水管道连接方式（喷枪直径大小根据液体参数确定）

#### 造纸纸边切割水针\_造纸喷嘴\_上海斐卓喷雾系统公司生产

该喷嘴利用不锈钢板料，采用冲压成形的先进加工工艺制作而成，结构简单，安装方便且各喷嘴具有良好的重现性，此款纸边切割水针与同类型其他喷嘴相比，具有更高的冲击力，广泛应用在造纸行业成形网内、外网辊上粘物的清洗，也可用于其他冷却清洗的设备中。

#### Spray Feature and Application

This nozzle is made of stainless steel plate.the stucture is simple and installation quality.Compared wiyh the same type nozzle,it is with high impact and mainly used in paper making industury.

造纸喷嘴，纸边切割水针，请联系斐卓喷雾系统公司。我司在上海松江洞泾工业区洞业路205号

#### 涡流式喷嘴\_实心喷嘴\_上海斐卓喷雾系统公司

该喷嘴分为主体喷头螺帽两部分，喷雾形状为实心锥形，雾化颗粒细小均匀，结构形式为涡流实心锥形，性能稳定，主要适用于小方坯，圆连铸机的二次的冷却，还用于烧结，化工及一切需要降温的设备中。

喷嘴采购请致电我司，我司地址：上海松江洞泾工业区洞业路205号，请您来电详询！