

HNTQ台区用户识别仪

产品名称	HNTQ台区用户识别仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNTQ 额定频率:50Hz
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNTQ台区用户识别仪是完全满足台区用户识别、相位属性识别需求的新一代高可靠性的识别工具，该产品基于工频过零通讯专利技术，具有极强的抗干扰性和点对点通信能力，通信距离远。

HNTQ配变台区用户识别仪主要应用于配电网的台区普查、台区承包、用电稽查和生产调度等多个领域。

产品特征

HNTQ台区用户识别仪采用铝合金便携式一体化箱体设计，具有良好的机械性能和防腐性能，整机重量轻，终端可放置在主机箱体内，非常适合现场携带和使用。

终端和主机均采用大屏幕点阵液晶显示屏，全部简体中文显示，操作直观并具有背景灯，方便在光线暗处使用。

终端和主机灵活配置，没有绑定关系，配置时不需要重新设置。主机编号可通过键盘灵活更改，从而实现复杂条件下的多台配变供电区域的用户识别。

主机具有真正的电源防误接保护功能，当220V电源被误接380V时，仪器会快速自动切断电路保护仪器和操作人员的安全。

终端有等待时候的倒计提示功能和声音提示（接收到信号后），非常方便用户使用。

相较于基于FSK载波通讯技术的产品，该产品具有信噪比高、信号强、信息识别准确的特点。与同类产品相比，识别速度快，无共高压串线、共电缆沟串线、共零线串线的问题，显示直观、操作简单。

产品别称

台区识别仪、配变台区识别仪、双向台区识别仪、偷电检查仪、漏电查找仪、配变用户台区识别仪、台区识别仪厂家、台区用户识别仪、多模式配变台区识别仪

技术参数

- 1、 额定电压：3 × 220V
- 2、 额定频率：50Hz
- 3、 电源电压：交流220V，偏差 -5% ~ +20%
- 4、 功耗：发送器 6W 手持终端 2W
- 5、 HNTQ台区用户识别仪 环境条件：标准工作温度为-25 ~ +55 ，相对湿度： 75%
- 6、 识别准确率：100%
- 7、 通信距离：>2km

HNTQ台区用户识别仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制

