

电视薄膜天线圈_薄膜天线_亮键电子查看

产品名称	电视薄膜天线圈_薄膜天线_亮键电子查看
公司名称	深圳市亮键电子科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:亮键电子 型号:PM1875
公司地址	深圳市光明新区马田街道大围沙河工业区B2区第11栋一楼A区、二楼
联系电话	18320883946 18320883946

产品详情

车载薄膜天线外观要求：

- 1.表面无脏污、无折痕。
- 2.外形全部使用五金模具冲压，确保产品外形美观。

车载薄膜天线规格：

- 1.银线设计及印刷宽度：4mm（特殊走线密度大按照客户要求设计）；不低于间隔0.3mm，线路毛边 < 1/3，线路缺口 < 1/4
- 2.银线印刷厚度：3~5um
- 3.银线回路电阻800~1000 按照客户要求订制
- 4.按键开关寿命：> 100万次

5.键标作力：15~750g力

薄膜天线产品说明:

- 1.产品厚度：0.25mm~1.5mm均可定制
- 2.产品颜色：黑色磨砂、白色磨砂、镜面黑、镜面银、透明磨砂等其他个性定制
- 3.使用材料：进口PC、PET和国产PVC；韩国银浆、UV等。
- 4.工艺稳定：温湿度保存-40~85 PASS，不变形、不起泡，不起层，特性稳定。

针对电视TV用的薄膜天线，具有超薄，美观大方，节约空间的功能

卫星薄膜天线外观要求：

- 1.印刷尺寸偏差 $\pm 0.10\text{mm}$ ，外型边线不清偏差 $\pm 0.1\text{mm}$ ；
- 2.套色偏差 $\pm 0.11\text{mm}/100\text{mm}$ ，绝缘油墨全部覆盖银浆线路；
- 3.无油墨散，字迹无残缺；色差不大于二级；不得有折痕、脱漆；透明窗透明清洁，色泽均匀，不得有刮伤、针孔、杂质。

卫星薄膜天线特点

频率 Frequency 40-860MHz or 40-790MHz

接收范围 Reception range FM/VHF/UHF

增益 Gain 30dB (Maximum)

输出电平 Output Level 100dBu V Max

阻抗 Impedance 75

电源电压 Power DC5V/50mA

箱尺寸 Box size 100*30*435mm

尺寸 Meas 450*340*220mm (40pcs)

装柜数量 Loading quantity 40HQ : 84000pcs

20GP : 23280pcs