

检查井模块，混凝土检查井模块厂家

产品名称	检查井模块，混凝土检查井模块厂家
公司名称	保定市厚业新型建材制造有限公司
价格	5.70/块
规格参数	检查井模块:13930890824 MY9:314*180*170 河北:保定-定兴
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡南阎庄村
联系电话	13930890824

产品详情

检查井模块，混凝土检查井模块厂家，检查井模块，混凝土模块，混凝土检查井模块，混凝土砼模块，混凝土检查井模块，12S522《混凝土模块式排水检查井》适用于市政及工业与民用建筑室外无内压的圆形排水管道。雨水管道管径D=200~2000mm，污水管道管径D=200~1500mm，检查井盖板以上设计覆土厚度在0.4~4.0m之间。结构抗震设防烈度不大于8度(0.2g、0.30g)。矩形井按有地下水及无地下水两种情况设计，其余均按有地下水设计。雨水检查井：是各雨水管交叉处的交点。检查井模块混凝土检查井模块起到雨水汇流、分流的功能和日常的检查。雨水井分为雨水检查井和雨水暗井。检查井的类型就多了，有圆形，基本是直线井，扇形转弯井，矩形三通、四通井，跌水井等等，还分盖板式，收口式，材质又分砖砌、混凝土模块、砖砌雨水检查井主要是由粘土砖或页岩砖等砌筑而成。混凝土雨水检查井一般分为钢筋混凝土的检查井和预制混凝土模块。造价不同。砖砌雨水检查井最便宜；预制混凝土模块较贵；钢筋混凝土检查井最贵。我想你可能问的是用途，砖砌检查井按照国标要求覆土小于4米，管径小于d2200mm都可以使用。预制混凝土模块的大致也如此。而超大管径，超大埋深及双排等特殊形式的检查井就要考虑采用钢筋混凝土的了。管道沟槽的回填同时进行。回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井筒固定，并应排除基坑沟槽内积水。从管底基础面至管顶以上0.5m范围内的沟槽回填材料可用碎石屑，粒径小于40mm的沙砾，高(中)钙粉煤灰，中粗砂或沟槽开挖出的良质土。回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土等，更不得夹带石块、砖及其他带有菱角的硬块物体。应在井筒周围不少于100mm回填中粗砂回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行，粒径小于40mm的沙砾，严禁机械回填。回填应采用人工分层对称回填。回填材料，砖及其他带有菱角的硬块物体，垃圾和冻土等，木支撑将井座，高(中)钙粉煤灰，并不得使井筒位移和倾斜，井筒固定。