

高速路铁路边坡防护 框架填空 机械爬山虎上料机

产品名称	高速路铁路边坡防护 框架填空 机械爬山虎上料机
公司名称	郑州猛士机械设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:猛士 型号:PS-7500
公司地址	郑州市中原区华山路97号院3号楼2单元23号
联系电话	037164102453 13613860275

产品详情

本公司研发团队致力于便携式机械的研发，其中工程用“猛士小吊机”，集合了便携、专业、实用、易用等优点，在使用过程中大大地提高了工作效率，同时也极大地减轻了一线员工的体力消耗，是工程如期完成的“加速器”，也是一线员工的“好帮手”，更是老板们的“省钱利器”，可以说是“一次投入、多年回报”，真正“省时省力、节能”。

路基边坡状态关系到路基的稳定性，进而影响公路（铁路）路面的使用品质和通过能力。因路面完全处于自然环境中，其路基边坡容易遭受雨雪、流水侵害，植被可以防护边坡、绿化环境、提升公路（铁路）景观效果。

因此，边坡绿化其首要功能是生态防护，保护路基，稳定边坡，恢复边坡的自然生态。

公路边坡防护大体上可分为两类，即工程防护和植物防护。工程防护多为钢筋、水泥组成的刚性防护；植物防护则为柔性防护。工程防护是植被防护的基础，两类防护形式是相互支持相互渗透的，只有将两者有机结合，才能起到防护、美观耐用的目的，而且能大幅降低工程造价。

本公司研发生产的爬山虎上料机适用于框架填空，边坡绿化，边坡防护，河道防护，特别适用于公路/铁路/高速路的路基护坡等工程，以及河道清淤的运送。另可根据客户要求加工定制。

本机采用分体式结构，重量轻、速度快、占地面积小，架设移动方便，延展高度可达100米。

载重爬高速度：25—30M/Min（边坡斜率1:0.75时的垂直高度）

载重爬高高度：单套爬高垂直高度为8—16米，多套接力爬高高度为8*N米（N代表路堑上边坡的平台数量）。

爬高载重量：0.5—1吨

配套操作工数量：5—7名，其中地面上料工2—3名，顶面砌筑工3—4名。

额定功率：3/4/5.5/7.5KW

额定电压：220/380V

跑道长度：12米，可根据用户需求定制加长。

注意事项:

爬山虎禁止超负荷；

使用爬山虎时下方禁止站人；

本机电源必须加装漏电断路保护装置；

随时检查钢丝绳的磨损程度；

定期调节涡轮变速箱蜗杆顶头螺栓，以防起吊下滑，蜗杆间隙过大而易损坏轴承；

皮带打滑，应调节电机下方顶丝，使皮带合适为止；

吊物下滑过大或卷筒不转，应更换涡轮；

卷筒运转抖动或有杂音，应检查卷筒两侧轴承是否损坏，应更换；

箱体内应定期加换钙基润滑油；

使用中变速箱发热，应拔掉加油塞便于散热。

猛士机械是生产工程用爬山虎上料机，人工挖孔桩机，车载小吊机，室内室外小吊机的专业公司，本公司拥有机械工程师，电气工程师，专业焊工，专业资质可查询，优质的产品=专业的人才+优质的

原料。

本公司承诺：机器框架终身保修，电机质保一年，终身维护。