

摩托罗拉数字对讲机P8200对讲机批发

产品名称	摩托罗拉数字对讲机P8200对讲机批发
公司名称	深圳市福田区华粤通讯设备商行
价格	2880.00/套
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:p8200
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场2楼2105
联系电话	0755-83531670 15999562182

产品详情

摩托罗拉P8200数字对讲机，有防爆，不防爆常规可选择无显示屏无GPS机型规格参数 UHFVHF信道容量32频率403-470 MHz | 450-512 MHz | 136-174 MHz含1500

mAh锂电池时的外形尺寸（高x宽x厚）131.5x63.5x35.2 毫米重量(含1500mAh锂电池) (含2200mAh锂电池) (含1400mAh符合防爆(FM)标准的锂电池360克(12.7盎司) 361克(12.8盎司) 370克(13盎司) 电池7.5伏(额定) FCC说明AZ489FT4876 | AZ489FT4884 | AZ489FT3815启用载静波静噪和高功率发射机中的电池节能功能时，电池平均寿命为5/5/90工作周期。IMPRES 1500 mAh
锂电池模拟：9小时数字：13小时IMPRES 2200 mAh

锂电池模拟：13.5小时数字：19小时符合防爆(FM)标准的IMPRES 1400

mAh电池模拟：8.5小时数字：12小时接收机频率403-470 MHz | 450-512 MHz | 136-174

MHz信道间隔12.5 kHz/25 kHz频率稳定性(-30。C,+60 ° C,+25 ° C)+/-1.5ppm (XiR

P8200)模拟灵敏度0.35uV(12dB SINAD)0.4 uV(20 dB SINAD)0.22uV (典型)数字灵敏度5% BER: 0.3

uV互调TIA603CETSI70 dB65 dB邻近信道选择性12.5 kHz 下 60 dB25 kHz 下 70 dB杂散抑制70

dB额定音频500 mW额定音频下的音频失真3% (典型) 干扰与噪音12.5 kHz 下 -40 dB25 kHz 下 -45

dB音频响应+ 1,-3dB传导杂散发射-57 dBm摩托罗拉数字对讲机：发射机频率403-470 MHz450-512

MHz136-174 MHz信道间隔12.5 kHz/25 kHz频率稳定性(-30。C,+60。C,+25 ° C)+/-1.5ppm (XiR

P8200)功率输出低功率高功率1瓦4瓦1瓦 5瓦调制限制12.5 kHz 下 +/-2.5 kHz25 kHz 下 +/-5.0

kHz符合防爆(FM)标准的干扰和噪音12.5 kHz 下 -40 dB25 kHz 下 -45 dB传导/辐射-36 dBm<1

GHz邻近信道功率12.5 kHz 下 -60 dB25 kHz 下 -70

dB音频响应+1,-3dB音频失真3%符合防爆(FM)标准的调制12.5 kHz: 11K0F3E25 kHz:

16K0F3E4FSK数字调制12.5 kHz

仅数据:7K60FXD 12_5kHz数据和语音:7K60FXE数字话音编码器类型AMBE+2数字协议ETSI-TS102

361-1GPS**性规范适用于长期跟踪(95%值> 在额定-130 dBm信号强度下5个卫星可见) TTFF (首次定

位时间)冷启动<2分钟TTFF (首次定位时间)热启动<10秒水平位置精度<10米环境规格工作温度-30

/+60 存放温度-40 /+485 热冲击符合美国军标要求湿度符合美国军标要求ESDIEC-801-2KV浸

水IEC 60529-IP57包装测试美国军标810D和E

*上述规格如有变化，恕不另行通知。显示的全部规格为常见规格 对讲机符合适用条例规定。

符合以下标准：

EC 1999/5/EC (R&TTE 一无线电和电信终端设备) EN 300086 EN

联系人：吴先生 手机：15999562182 电话：0755-83531670 邮箱：253084316@qq.com

公司网址：<http://www.szmotorola.com>

地址：深圳市福田区赛格广场3楼