摩托罗拉数字对讲机P8200对讲机批发

产品名称	摩托罗拉数字对讲机P8200对讲机批发
公司名称	深圳市福田区华粤通讯设备商行
价格	2880.00/套
规格参数	品牌:摩托罗拉 型号:p8200
公司地址	深圳市福田区华强北路赛格广场2楼2105
联系电话	0755-83531670 15999562182

产品详情

摩托罗拉P8200数字对讲机，有防爆，不防爆常规可选择无显示屏无GPS机型规格参数 UHFVHF信道容量32频率403-470 MHz | 450-512 MHz | 136-174 MHz含1500 mAh锂电池时的外形尺寸（高x宽x厚）131.5x63.5x35.2 毫米重量(含1500mAH锂电池）(含2200 mAh锂电池）(含1400 mAh符合防爆(FM)标准的锂电池360克（12.7盎司）361克（12.8盎司）370克（13盎司）电池7.5伏（额定）FCC说明AZ489FT4876 | AZ489FT4884 | AZ489FT3815启用载静波静噪和高功率发射机中的电池节能功能时，电池平均寿命为5/5/90工作周期。IMPRES 1500 mAh锂电池模拟：9小时数字：13小时IMPRES 2200 mAh锂电池模拟：13.5小时数字：19小时符合防爆(FM)标准的IMPRES 1400 mAh电池模拟：8.5小时数字：12小时接收机频率403-470 MHz | 450-512 MHz | 136-174 MHz信道间隔12.5 kHz/25 kHz频率稳定性(-30。C,+60 ° C,+25 ° C)+/-1.5ppm (XiR P8200)模拟灵敏度0.35uV(12dB SINAD)0.4 uV(20 dB SINAD)0.22uV (典型}数字灵敏度5% BER: 0.3 uV互调TIA603CETSI70 dB65 dB邻近信道选择性12.5 kHz 下 60 dB25 kHz 下 70 dB杂散抑制70 dB额定音频500 mW额定音频下的音频失真3% （典型）干扰与噪音12.5 kHz 下-40 dB25 kHz 下-45 dB音频响应+ 1,-3dB传导杂散发射-57 dBm摩托罗拉数字对讲机：发射机频率403-470 MHz450-512 MHz136-174 MHz信道间隔12.5 kHz/25 kHz频率稳定性(-30。C, +60。C,+25 ° C)+/-1.5ppm (XiR P8200)功率输出低功率高功率1瓦4瓦1瓦 5瓦调制限制12.5 kHz 下+/-2.5 kHz25 kHz 下+/-5.0 kHz符合防爆(FM)标准的干扰和噪音12.5 kHz 下-40 dB25 kHz 下-45 dB传导/辐射-36 dBm<1 GHz邻近信道功率12.5 kHz 下-60 dB25 kHz 下-70 dB音频响应+1,-3dB音频失真3%符合防爆(FM)标准的调制12.5 kHz: 11K0F3E25 kHz: 16K0F3E4FSK数字调制12.5 kHz仅数据:7K60FXD 12_5kHz数据和语音:7K60FXE数字话音编码器类型AMBE+2数字协议ETSI-TS102 361-1GPS**性规范适用于长期跟踪(95%值> 在额定-130 dBm信号强度下5个卫星可见）TTFF（首次定位时间)冷启动<2分钟TTFF（首次定位时间)热启动<10秒水平位置精度<10米环境规格工作温度-30 °C/+60°C存放温度-40°C/+485°C热冲击符合美国军标要求湿度符合美国军标要求ESDIEC-801-2KV浸水IEC 60529-IP57包装测试美国军标810D和E

*上述规格如有变化，恕不另行通知。显示的全部规格为常见规格 对讲机符合适用条例规定。

符合以下标准：

EC 1999/5/EC (R&TTE 一无线电和电信终端设备）EN 300086 EN

联系人：吴先生 手 机：15999562182 电 话：0755-83531670 邮箱：253084316@qq.com

公司网址： http://www.szmotorola.com

地 址：深圳市福田区赛格广场3楼