

欧标高柔性PUR螺旋电缆LIY11Y

产品名称	欧标高柔性PUR螺旋电缆LIY11Y
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:CE认证 起订量:100根
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

欧标高柔性PUR螺旋电缆LIY11Y

欧标高柔性PUR螺旋电缆LIY11Y 应用：

欧标高柔性PUR螺旋电缆主要用于工业用途的自动装卸设备，可以在室内和室外使用，并且适合在有高机械应力的其它区域使用。PUR外护套耐磨损并且耐矿物油，油脂，冷却液和汽油。另外，PUR外护套可以全天候使用并且能抵耐微生物和水解。

欧标高柔性PUR螺旋电缆LIY11Y 结构：

裸铜丝精绞

PVC芯线绝缘

芯线颜色按照DIN 47100标准，大于0,5mm²的芯线颜色为黑色带连续白色数字编号并且在外层带绿/黄保护接地导线，芯线绞合承揽

PVC或PUR外护套无粘着力并且耐水解和微生物

外护套颜色灰色 (RAL 7001) ，黑色 (RAL 9005) 或者橙色(RAL 2003)

欧标高柔性PUR螺旋电缆LIY11Y 技术特性：

额定电压:

小于等于0,34mm²: 300V

大于等于0,50mm²: 300/500V

测试电压:

小于等于0,34mm²: 1200V

大于等于0,50mm²: 3000V

导体绞合方式:

纯铜绞合 符合DIN VDE O2955类标准

温度范围:

-5 ° C 至+70C

应变系数:

3,5 x 螺旋闭合长度

拉直长度

End 1:200mm/END 2:600mm