

供应宇涵奥天金属补偿器 篮式过滤器

产品名称	供应宇涵奥天金属补偿器 篮式过滤器
公司名称	泊头市宇涵奥天机械设备有限公司
价格	189.00/件
规格参数	品牌:宇涵奥天 型号:完善 材质:不锈钢
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇张庄子（注册地址）
联系电话	0317-7513415 15075739417

产品详情

篮式过滤器日常作为除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，是工业生产中不可缺少的管道附件。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出。

篮式过滤器日常作为除去液体中少量固体颗粒的小型设备，可保护设备的正常工作，是工业生产中不可缺少的管道附件。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，处理后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。其安装在管道上能滤除流体中的固体杂质，保证管线设备系统正常地运行，可使流体更加纯净，获得理想的工业产品；使用一段时间后打开上盖取出象提蓝子式的过滤网，一经洗刷即可以恢复如新。因此，在石油、化工、制药、食品等行业中得到了广泛的应用，深受用户的青睐。

篮式过滤器主要零件材料：

壳体材质 铸铁、碳钢 不锈钢

滤框滤网材质 不锈钢

密封件材质 耐油石棉、柔性石墨、聚四氟乙烯

工作温度() -30 ~ +380 -80 ~ +450

公称压力(MPa) 0.6 ~ 6.4 (150Lb ~ 300Lb)

过滤精度 (目/in) 10-300

连接方式 法兰、对焊

篮式过滤器

安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质，使机器设备（包括压缩机、泵等）、仪表能正常工作和运转，达到稳定工艺过程，保障安全生产的作用。

篮式过滤器的选型：

1、进出口口径

原则上过滤器的进出口口径不应小于相配套的泵的进口口径，一般与进口管路口径一致。

2、公称压力

按照过滤管路可能出现的最高压力确定过滤器的压力等级。

3、孔目数的选择

主要考虑需拦截的杂质粒径，依据介质流程工艺要求而定。各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

篮式过滤器的安装说明：

1、篮式过滤器安装应该按工程设计说明的要求进行。

2、如选用本设备设计系统在除污器进出口管道上不设阀门，不要求拆卸的情况下，则进出口管道上的法兰要取消，除污器和管道直接焊接。

3、设备安装完，应清除内部因制作或安装遗留的杂物。

4、设备投运前，应同管道系统一起进行水压试验，水压实验合格后方可投入运行。

5、在运行过程中，应根据管道系统的清洁情况，定期进行去污，确保除污器畅通。

篮式过滤器用于油或其它液体管道上，过滤管道里的杂物，过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍，远远超过Y型、T型过滤器

过滤面积。篮式过滤器精度在过滤器中属于一种精度最佳的过滤器，滤网结构与其它过滤网不一样，因形状像篮子，篮式过滤器主要由接管、筒体、滤篮、法兰、法兰盖及紧固件等组成。