

易爆品仓库防爆门 GB17565-2007防盗安全门 双人管理

产品名称	易爆品仓库防爆门 GB17565-2007防盗安全门 双人管理
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	4500.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 型号规格:FAM-J-BQSM01 锁具配置:GA/T73-2015 B级锁 双锁
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

甲乙级防盗门的区别：

钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度：甲乙丙丁级分别为 2 毫米、2 - 1 . 8 毫米、1 . 8 - 1 . 5 毫米和 1 . 5 毫米。门扇外板厚度：甲乙丙丁级分别为 1 毫米、1 毫米、0 . 8 毫米和 0 . 8 毫米。门扇内板厚度：甲乙丙丁级分别为 1 毫米、1 - 0 . 8 毫米、0 . 8 毫米和 0 . 6 毫米。

乙级防盗门的国家标准是门框板材厚度2.0mm，外门壁板材厚度1.0mm，锁点不少于10个，防破坏开启时间不少于15mm，铰链框离地1600±100mm位置打宋体“乙”等级标识字样门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80 mm，1.50 mm。门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别。选用1.00 mm/1.00 mm、0.80 mm/0.80 mm、0.80 mm/0.6 mm.一般家用防盗门以丙级、丁级为主，级别越高，防盗性能也就越高。希望对您有所帮助。

甲ji锁点数要求12个以上，而乙级要求不低于10个。甲ji防破坏开启时间为不低于30分钟，而乙级是不低于15分钟，外观几乎没区别。但顾客心理一般买乙级不如添一点钱拿最&高等级的门，所以有些商家把价格略微拉开。(价格相关一点点，建议还是用甲，乙级是没有公安部检测报告的)。

