风阀控制器产品

产品名称	风阀控制器产品
公司名称	北京塞尔瑟斯仪表科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:塞尔瑟斯
公司地址	中国 北京市 海淀区北四环中路229号海泰大厦621室
联系电话	86 010 82883086-225 15801048134

产品详情

采用先进的直流无刷电机 95 ° 机械角度周期运行时间恒定与负载无关 供电电源AC / DC24V可任意选择。电机正反转可调，(0-20mA 0-10V 4-20mA 2-10V)信号可选 执行器稳定性极高，5年质保。

LMS非弹簧系列风门执行器，采用先进的直流无刷马达，使用寿命更长久。95度可调

机械角度，可避免风门长期使用不能关严的问题。运行周期时间（机械0 ° …95 ° ）可调节，使用更加灵活。自带芯片可监测执行器的运行情况；出现风门卡死时，执行器自动重启，并且减流，减压保护执行器；可选IP安全防护罩，适合室外使用，增加防护等级，更加安全。

广泛应用于新风机；空调机组；送风机；排风机；排烟机及其他大型设备的风门控制，同时应用于DN150以下口径球阀，蝶阀控制。2Nm – 40Nm扭矩可选。开关型，调节型，三台浮点控制可选。风门方形轴，圆形轴，灵活转换。安装简洁，执行器接线端子相同，电源线接线方式相同。避免因接线错误损坏执行器。

新一代 非弹簧复位风门执行器	SCM..	SLM..	SNM..	SSMU..
开关，三态浮点 AC 24V 50/60Hz，DC 24V 内置辅助反馈开关 1xSPDT AC 100..240V 50/60Hz AC 230V 50/60Hz(开关)	2Nm	5Nm	10Nm	20Nm

内置辅助反馈开关 1xSPDT	SCM24(-F8/F10)(-T)	SLM24(F/-T)	SNM24(F/-T)	SSM24(F/-T)
		SLM24-S	SNM24-S	SSM24-S
	SCM230(-F8/F10)	SLM230	NMU230	SSM230
	SCM230(-F8/F10)-RES*			
		SLM230-S	SNM230-S	SSM230-S
连续调节型 控制信号 DC 2(0)..10V, 反馈信号DC 2...10V AC 24V 50/60Hz，DC 24V	SCM24-SR-R**	SLM24-SR	SNM24-SR	SSM24-SR
AC 100..240V 50/60Hz		SLM230SR	SNM230SR	SSM230SR
运行时间	75s		150s	
风门轴规格	6...12.7mm	6...20mm	8...26mm	10...20mm
噪音水平	Max.35 dB(A)	Max.35 dB(A)	Max.35 dB(A)	Max.46 dB(A)
手动控制	可通过手动按键分离传动装置，实现自由旋转			
接线方式	电缆1m(-T：接线端子)			
旋转方向	开关选择			
旋转角度	Max.95 °			
机械限位	有			
位置指示	有			
防护等级	IP54(-T:IP20)			
EMC	CE 遵照 89/336/EEC			
环境温度	-30°C..+50°C			
非工作温度	-40°C..+80°C			
温度测试	95%相对湿度,无结露(EN60730-1)			

*只是开关型，非三态浮点控制。 **SCM24-SR-R:控制信号2（0）V在右端，如有需要，可提供2（0）V在左端型号。