

# 赣州80吨地磅

产品名称	赣州80吨地磅
公司名称	赣州佰达衡器设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:赣州佰达衡器 型号:数字式/模拟式 吨位:80吨
公司地址	江西省赣州市章贡区沙河镇沙河大道三街2号
联系电话	0797-8680000 13870706362

## 产品详情

赣州佰达衡器设备有限公司，生产1-200吨地磅

江西电子地磅广泛应用于矿山、粮食加工、煤矸石粉碎行业、砖厂、采石场、港口、化工厂、仓库等事业单位，其优越的性能和稳定性，不仅提高了工矿企业的进出物资结算的效率，并深入应用到生产过程中的监控和企业的综合数据管理中，满足现代化的称重需求。

### 1.汽车衡/地磅基坑形式：

地磅的基坑形式一般有两种,一种为无基坑,另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里,秤台表面与地面相平的安装方式,无基坑的地磅在高出地面安装,可以经常性的清洁,不积水,费用比较便宜。一般选择无基坑式地磅安装方式。

### 2. 汽车衡/地磅选址：

地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。

影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台地磅就足够了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台地磅也应该够用,再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台地磅同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。

你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题,都需要你拿定注意。

### 3. 汽车衡/地磅基础：

地磅必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期,允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷,您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻 $<4\Omega$ ,从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电缆线。

基础施工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保养期,前后大概需要5-10天左右。

#### 4.汽车衡/地磅磅房：

磅房应该靠近地磅,以便放置称重仪表,或者是计算机、打印机等设备,另外,要保证司磅员还可以与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。

#### 【汽车衡（地磅）规格：】

2×4m 2.2×5m 3×6m 3×10m 3×16m 3×24m 3.2×20m 3.4×16

2×5m 2.5×4m 3×7m 3×12m 3×18m 3.2×14m 3.4×21m 3.4×18

2×6m 2.5×5m 3×8m 3×14m 3×20m 3.2×16m 3.4×14m 3.4×20

2.2×4 2.5×6m 3×9m 3×15m 3×21m 3.2×18m 3.4×15m 3.4×21

（国标与非标都可订做）本系列电子汽车衡地磅产品其他台面规格可以根据用户要求定制。

6米地磅7米地磅8米地磅9米地磅10米地磅12米地磅14米地磅16米地磅18米地磅20米地磅21米地磅24米地磅。

SCS-10吨20吨30吨数字式电子地磅 40吨数字式电子地磅 50吨数字式电子地磅 60吨数字式电子地磅  
80吨数字式地磅 100吨数字地磅120吨数字地磅 150吨数字地磅  
200吨数字地磅（数字地磅防做/弊，防雷击，防干扰）

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

联系电话13870706362 联系人：黄琴 在线QQ：528881339

公司地址：赣州市章贡区沙河镇沙河大道三街2号