## 人造草坪厂家价格

产品名称	人造草坪厂家价格
公司名称	贵州义忠艺科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市南明区遵义路105号万象国际第A.C 栋1单元12层13号房[兴关社区]
联系电话	0851-84114489 17785961269

## 产品详情

如何联系我们:

手机:17785961269

微信:13688517779

QQ:5776337

地址:贵阳市西南商贸城6号楼13-2-29

## 优点

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面:硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类:沥青基础、水泥基础、碎石基础,采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定,沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境,同时也因为其造价昂贵,对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型,碎石基础因为其施工简便,造价低廉,排水迅速,在南方比较常见,但因为其钢性及稳定性差,长时间使用后容易出现基础松动,从而导致基础不平整;因此,在国内大部分区域,水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验,就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍:

1、对基础表面平整度要求较高,以保证人造草面层厚度一致,弹性均匀。平整度合格率在95%以上,

5米直尺误差3MM,坡度:横向8‰,纵向5‰,半圆区5‰,表面应平坦、光滑、保证排水。

- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝,无烂边麻面,接缝平直光滑,以6000mm×6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无显著轮迹,无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层,隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜,交接处应大于300mm,边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝,宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。

## 公司简介:

我公司长期致力于PVC地板的生产,并致力于塑胶地板、橡胶地板、家用PVC地板、幼儿园专用地板、防静电地板、防滑地板、亚麻地板、石塑地板、楼梯踏步,EPDM塑胶跑道,运动地板等的生产与销售。

并借助自身的研发和安装团队实现咨询、测量、安装、售后的一站式服务体系。正是这样的服务能力和 水平使我公司赢得了客户的信任和喜爱,欢迎垂询。