

人造草坪厂家价格

产品名称	人造草坪厂家价格
公司名称	贵州义忠艺科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	贵州省贵阳市南明区遵义路105号万象国际第A.C栋1单元12层13号房[兴关社区]
联系电话	0851-84114489 17785961269

产品详情

如何联系我们：

手机：17785961269

微信：13688517779

QQ:5776337

地址：贵阳市西南商贸城6号楼13-2-29

优点

人造草坪有外观鲜艳、四季绿色、生动、排水性能好、使用寿命长、维护费用低等优点。

人造草坪运动系统对基础的质量要求主要集中在三个方面：硬度、平整度和排水坡度。

常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪种类型主要是由当地气候环境及预算、时间所决定，沥青基础特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是最合适的基础类型，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。双和体育根据丰富的人造草系统经验，就人造草水泥混泥土基础做如下简单介绍：

- 1、对基础表面平整度要求较高，以保证人造草面层厚度一致，弹性均匀。平整度合格率在95%以上，5米直尺误差3MM，坡度：横向8‰，纵向5‰，半圆区5‰，表面应平坦、光滑、保证排水。

- 2、基础应具有一定的强度和稳定性。
- 3、表面均匀坚实、无裂缝，无烂边麻面，接缝平直光滑，以6000mm × 6000mm左右切块为好。
- 4、垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无浮土松散、波浪等现象。
- 5、水泥基础必需有隔水层，隔水层采用新PVC加厚隔水薄膜，交接处应大于300mm，边沿余量大于150mm。
- 6、需考虑留伸缩缝，宽度在5毫米。
- 7、基础保养期为2-3周。

公司简介：

我公司长期致力于PVC地板的生产，并致力于塑胶地板、橡胶地板、家用PVC地板、幼儿园专用地板、防静电地板、防滑地板、亚麻地板、石塑地板、楼梯踏步，EPDM塑胶跑道，运动地板等的生产与销售。

并借助自身的研发和安装团队实现咨询、测量、安装、售后的一站式服务体系。正是这样的服务能力和水平使我公司赢得了客户的信任和喜爱，欢迎垂询。