

室外硅PU厂家价低

产品名称	室外硅PU厂家价低
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠为大型运动场地铺装材料生产企业,专业研发生产硅PU、硅PU球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、硅PU排球场、硅PU羽毛球场、水性硅PU球场,丙烯酸球场、运动场地材料等。

硅pu篮球场慢慢的变成了目前室外篮球场的主流,这在学校、体育场都能够正常的看到。基础地面是整个场地的基础,施工流程也需要严控,必然的联系到场地未来的常规使用的寿命和质量。

硅pu篮球场基础地面要求:

基础分为沥青基础和水泥混凝土基础。硅pu篮球场面层的好坏很大程度上取决于基础地面;良好的基础是成功的开始。

1、水泥混凝土基础,标号不小于C20,厚度不小于100mm,

混凝土基础结构应有防潮层,周围必须有排水沟。混凝土表面不宜光滑,普通纹理层好。根据不同的土质情况浇筑素混凝土或钢筋混凝土,伸缩缝应在适当的位置切割。

2.强烈推荐沥青混凝土基础。一般建议铺设热拌沥青混凝土,周围必须设置排水沟,不需切割伸缩缝。

3.基本技术方面的要求

平整度要求四米尺的高差不超过四毫米;坡度应控制在5‰至8‰之间,该场地只能设置一个边坡。水泥混凝土标号不低于C25,沥青混凝土采用AH70沥青,密实度不低于95%;水泥混凝土完工后养护28天,沥青混凝土施工前养护15天。

4.基础地面处理

水泥混凝土必须打磨或者酸洗，用工业磷酸或盐酸稀释，浇在混凝土表面浸泡十五分钟，然后用高压水枪冲洗干净；沥青混凝土不需要酸洗，但要清水洗干净。施工前，基础应无油污、松散或空壳或别的可能影响附着力的异物。

5.施工期间的天气条件

施工时必须是晴天，雨天不得施工。温度不高于10 高于35 时、相对湿度大于85%、基础养护时间不够或含水率大于5%时不宜施工；地基不清洗整理干净不干燥不能施工。